

# MOTO SCOOTER 2T

МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные  
материалы



## Описание

Идеальное синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей скутеров, т.к. оно было специально разработано для постоянного использования в режиме страт-стоп, что типично для такого типа мототехники. Обеспечивает отличную защиту от износа и минимизирует выбросы загрязняющих веществ. Более того, поддерживает высокую температуру двигателя в типичных значениях и предотвращает образование углеродистых отложений в поршнях и загрязнение выхлопной системы. Подходит для двигателей, работающих на топливе с премиксом, а также для двигателей со инжекционной системой смазки.

## Свойства

- Уменьшает выбросы выхлопных газов благодаря «бездымной» технологии.
- Минимизирует шум двигателя.
- Хорошая термостойкость и антиокислительные свойства.
- Обеспечивает плавность работы двигателя и повышает мощность двигателя.
- Улучшенная защита от износа.

## Уровни качества

- JASO M345 FD (Code 034RYL003)
- API TC
- Aprilia DFI
- ISO-L-EGD
- TISI

## Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.870
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	9.6
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	64
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	130
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	115
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-33
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	2
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	0.1

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

repsol.com  
+34 901 111 999

Техническое описание смазочных материалов. Версия 2. Октябрь 2010 г.