

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ** Серия UML Модели UML-B301, UML-B302

технические характеристики, а также внешний вид изделий.

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник настольный прикроватный моделей UML-B301, UML-B302 (далее Светильник) предназначен для подсветки в темное время суток внутри помещений, гостиных, спален и т.п. Подходит под современные, как домашние, так и офисные интерьеры и т.п.

Основные параметры и характеристики

	UML-B301 E14 DARK GREY	UML-B301 E14 LIGHT GREY	UML-B302 E14 BLUE	UML-B302 E14 BROWN	UML-B302 E14 PINK
Напряжение питания			~230 В, 50 Гц		
Источник света			Лампа с цоколем E14. В комплект не входит.		
Мощность лампы накаливания, не более			40 Вт		
Цвет корпуса светильника	темно-серый	светло-серый	голубой	коричневый	розовый
Длина провода			1,3 м		
Материалы изделия			Основание - керамика, каркас плафона - сталь + ткань		
Степень защиты от пыли и влаги			IP20		
Класс электропозащиты			II		
Выключатель			механический, на проводе		
Размеры	Высота 21 см. Основание - 9x12x11 см.		Высота 24 см. Основание - 14x14 см.		



Вес изделия в собранном виде
UML-B301 – 500 гр.; UML-B302 – 500 гр.
Температура работы от -20 до +50 °C.

Угол свечения 360°.*

*зависит от используемой лампы в светильнике.
Лампа в комплект не входит.

Комплект поставки

Светильник – 1 шт.;
инструкция по эксплуатации /
гарантийный талон – 1 шт.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений провода питания.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
 - Протирайте светильник влажной тряпкой, допускается слабый мыльный или спиртовой раствор.
- Подключение производится к электрическим сетям общего пользования (220 В).
- Использовать по прямому назначению.
- Расстояние от плафона до любой поверхности (в том числе поверхности рабочего стола) не должно быть менее 10 см.



ВАЖНО! При замене лампы выньте вилку питания из розетки (из сети 220 В).

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Выкрутите прижимное кольцо лампы.
- Снимите прозрачную защитную пленку с абажура.
- Переверните абажур и закрепите светильник с помощью прижимного кольца лампы.
- Вкрутите лампу с цоколем E14, мощностью не более 40 Вт.
- Вставьте вилку в розетку (220 В) и включите выключатель на проводе.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена бракованных светильников осуществляется в точке продажи. Производитель не осуществляет гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов(или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина). В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус изделия в виде надписи, гравировки или стикерованием/на наклейке внизу основания).

Если от даты производства товара, возвращаемого на склад производителя, прошло более года, то гарантийные обязательства НЕ выполняются без наличия заполненных продавцом документов, удостоверяющих факт продажи товара. Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Такие светильники подлежат замене. Замена предполагает тестирование светильника.

Срок службы изделия не ограничен.

Срок службы светодиодов 50 000 часов.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

Наличие механических повреждений; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светильником. Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы

обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу. Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -20/+30 °C, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следуем позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Изготовитель:

Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчяо Норт Роад 161, Синчяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян провинция, 311100, КНР. Made in China. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер:

ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. ВЛАДИВОСТОК, ул. СТРЕЛЬНИКОВА, д. 7, ОФИС 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.



Изделие	Номер серии	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бүрын берілген нұсқауларды мүқият танысын шығыңыз.

Жалпы мәліметтер

Uniel өнімдері жоғары технологиялық жабдықта шығарылады және көп деңгейлі сапа бақылауынан етеді. Uniel компаниясы бүйімдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын,

Техникалық сипаттамалар

Құат көзі кернеуі
Жарық көзі
Лон максималды ұсынылатын құаты
Шам корпузының түсі
Бүйім материалдары
Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі
Электр қорғау класы
Ажыратқыш
Өлшемдері

УМЛ-B301 Е14 DARK GREY **УМЛ-B301 Е14** LIGHT GREY **УМЛ-B302 Е14** BLUE **УМЛ-B302 Е14** BROWN **УМЛ-B302 Е14** PINK

~230 В , 50 Гц
E14 цоколі бар шамдар
40 Вт
ашиқ сұр ашиқ сұр көк қоңыр қызығылт
Негізі — керамика, көлеңке жақтауы- болат + мата
IP20
II
механикалық, сымда
Биіктігі 21 см, негізі 9x12x11 см. Биіктігі 24 см, негізі 14x14 см.



Үстел шамдарының плафондары жоғары және төмен 180 градусқа реттелуі мүмкін. Өтінінің максималды жиынтықтағы жиналған салмағы - UML-B301 – 500 гр.; UML-B302 – 500 гр. Та-20...+50°C.

Жарықтандыру бүрышы 360°. шамдары пайдаланылатын шамдағы байланысты. Шам жиынтыққа кірмейді.

Жеткізілім жиынтығы

Үстел шамдал - 1 дана, нұсқаулық / кепілдік талоны - 1 дана.

Қаіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары.

Сақтық шаралары

- Құат сымының зақымдалмағанын үнемі тексеріп отырысыз.
- Шамдалды ұзақ уақыт тікелей күн сәулемесінің әсеріне ұшыраптапсыз.
- Шамадан тыс ылғалдаудың жағдайында шамдалды пайдаланбаңыз.
- Шамдалды дымқыл шуберекпен сүртіңіз, әлсіз сабын немесе алкоголь ерітіндісіне рұқсат етіледі.
- Қосылу жалпы пайдаланымдағы (220 В) электр желилеріне жүргізіледі.
- Мәскаты бойынша пайдаланыңыз.
- Плафоннан кез келген бетке дейінгі қашықтық (оның ішінде жұмыс үстелінің беті) 10 см-ден кем болмауы тиіс.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық ҮСТЕЛДІК ШАМДАЛ ULM сериясы

сондай-ақ бүйімнің сыртқы түрін жақсартатын езгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Мәскаты

Едендік жұмыс немесе демалыс кезінде жеке кеңістікті жарықтандыруға арналған. Заманау, үй және кенсе интерьерлеріне және т. б. Қолайлы.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Кепілдік пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 24 ай бойы жарамды. Ақаулы шамдал ауыстыру сату нүктесінде жүзеге асырылады.

Өнірүші тауарды тікелей сатушыны айналып етіп, бөлшек тұтынушыларға кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асырмайды. Сату фактісін күеландыратын құжаттар (немесе құжаттардың көшірмелері) не толтырылған кепілдік талоны (сату күнін, бүйімнің атын, кепілдіктің аяқталу күні, сатушының қолы, дүкеннің мөрін көрсету арқылы) негізінде белгіленетін тауарды сату күнін кепілдік мерзімінің басталуы болып есептеледі. Сату күнін дәл белгілеу мүмкіндігі болмаған жағдайда кепілдік мерзімі бүйімнің корпузына жазу, нақыштау немесе стикердеу түрінде (firmalық жаңыларда) басылған тауарды өндіру күнінен бастап есептеледі.

Егер өндірушінің қоймасына қайтарылатын тауарды өндіру күнінен бастап екі жылдан астам уақыт өтсе, онда сатушы толтырылған тауарды сату фактісін күеландыратын құжаттардың кепілдік міндеттемелер орындалмайды.

Кепілдік міндеттемелер көзге көрінетін физикалық ақаулаар жоқ болған кезде торшерді сатып алған сәттен бастап жұмыс істемейтін жарықдиодты шамдарға қолданылады. Мұндай торшер ауыстыруға жатады. Ауыстыру шамдалды сынауды қамтиды.

Өтінінің қызмет ету мерзімі шектелмейді.

Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі 50 000 сағат.

Кепілдіктің қызмет көрсету мынадай себептер бойынша жүзеге асырылмайды:

Механикалық зақымданулардың болуы; егер ақау пайдалану, бөлгө арасынан, өз бетінше жөндеу ережелерін сақтамау нәтижесінде туындаста; егер ақау бүйімді суға батыру салдарынан туындаста; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, су тасқыны, жер сілкінісі және т.б.); тиісінше пайдаланбау. Тұтынушы бүйімді тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күті ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды. Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша жарықдиодты шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды. Егер сіз сатып алған сәттен бастап 14



Шамды ауыстырған кезде құат көзі вилкасын розеткадан алыңыз (220 В желіден).

Монтаждау ережесі мен шарттары.

Жұмысқа дайындау

- Шамдалды зауыттық қантамадан абылалап алыңыз.
- Шамның қыспа сақинасын бұраңыз.
- Абажурдан мелдір қорғаныс үлдірін шешіз.
- Абажурды аударыңыз және шамның қыспа сақинасының көмегімен шамдалды бекітіз.
- Қуаттылығы 40 Вт артық емес E14 цоколі бар шамды бұраңыз.
- Вилканы розеткаға салыңыз (220 В) және сымдағы ажыратқышты қосыңыз.

күн ішінде сатып алғынған тауардың ақаулығы анықталса, сіз тауарды басқасына айырбастай аласыз немесе оны сатушыға қайтара аласыз! Қантаманы, кепілдік талонын және кассалық чекті екі апта бойы сақтаңыз!

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

Өнірүшінің қантамасында табиғи желдеткіші бар жабық жайларда сақтау керек. Сақтау температурасы +20...+30 °C, салыстырмалы ылғалдылығы 80% артық емес. ылғалдың бүйімға тікелей түсініне жол берменіз.

Өнірүшінің қантамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, соқылық жүктемелерден, ылғалдың түсінінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сайкес бұл бүйім қауіптілікін 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бүйімдардың көдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікте органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Ақаулықтардың анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өздігінізден түзетуге тырыспаныз, +7(499) 182-51-05 телефоніна қонырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Өнірүші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчжо Норс Роад 161, Синчжо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, СТРЕЛЬНИКОВА көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718 Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға үәкілдті тұлға:

"ТКЮнимаркет" 000, 129337, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел. (499)182-51-05.



Бүйім	Сериялық нөмірі Өнірілген күні
Сату орны	Сату күні
Сатушының қолы	Алмасу күні
Сатып алушының қолы	



Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.