

RAVENOL®



Артикул: 1212102-001 Объем: 1 л

Артикул: 1212102-004 Объем: 4 л

Артикул: 1212102-010 Объем: 10 л

Артикул: 1212102-020 Объем: 20 л

Артикул: 1212102-060 Объем: 60 л

Артикул: 1212102-208 Объем: 208 л

Актуальная информация и цены на странице:

<https://www.ravenol.ru/produkt-ravenol/atf-t-iv-fluid.pdf/98>

ATF T-IV Fluid

Трансмиссионная жидкость

Универсальная полусинтетическая трансмиссионная жидкость для АКПП новейшего поколения TOYOTA и AISIN. Защищает от износа при работе на максимальных значениях. Может заменять жидкости T, T-II T-III.

Соответствие спецификациям:

#ASTM D892 without A

Одобрено производителем техники:

#Toyota 08886-01705

Соответствие требованиям:

#Aisin Warner автоматические трансмиссия #BMW 83220402413 для MINI 6-скоростей Aisin F21 (только США) #BMW 83227542290 для MINI 6-скоростей Aisin F21 #Esso JWS3317 #Fiat 9.55550-AV1 #Ford 1327936 #Ford WSS-M2C924-A #Ford XT-8QAW #General Motors 9986195 #Land Rover LR002748 6-Speed Aisin F21 #Land Rover LR022460 #MAZDA K020-W0-049 #Nissan 999MP-MTK00P для RE5F22A (Aisin AW55-50SN Nissan Altima, Maxima, Quest, Sentra) #Nissan Matic K #Opel/GM 1940771 #Opel/GM 1940774 #Renault 7711172225 для Getriebe SU0 und SU1 #Renault 7711218368 SU1 Gear #Suzuki 99000-22800-001 #Toyota 00279-000T4 #Toyota 00279-000T5 #Toyota 08886-81016 #Toyota JWS 3309 #Toyota AW #VOLVO 1161540 #VW Group G 055025 A2

Теги:

#Полусинтетика #Фасовка в бочках #Трансмиссионные МКПП #Трансмиссионные АКПП #t4 #t-4 #атф t4

RAVENOL ATF T-IV Fluid универсальная полусинтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач ATF (Automatic-Transmission-Fluid) новейшего поколения.

Разработана на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов ПАО и специального комплекса присадок и ингибиторов, которые обеспечивают бесперебойную работу АКПП.

RAVENOL ATF T-IV Fluid специально разработана для применения в АКПП Toyota и Aisin AW.

Гарантирует защиту от износа даже при работе АКПП на максимальных значениях. Может заменять жидкости T, T-II T-III.

Перед применением и заливкой RAVENOL ATF T-IV Fluid рекомендуется сделать промывку.

Применение **ATF T-IV Fluid**

обеспечивает:

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Слаженную работу сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветным металлам за счет ингибирования
- Хороший коэффициент трения
- Низкую температуру потери текучести

Параметры:

Параметр	Ед. измерения	Данные	Метод испытания
Температура потери текучести	°С	-48	DIN ISO 3016
Цвет	n/a	красный	
Плотность при 20°С	кг/м ³	849	DIN EN ISO 12185

Равенол Руссланд © 2013-17



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
14001:2015 RU229136E-U
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия стандарту ISO
9001:2015 RU229136Q-U
(Bureau Veritas)



Номер сертификата
соответствия DUNS
компании «ООО Равенол
Руссланд» 68-326-2490



Политика в области
качества и экологии

Дата документа 21-11-2017