



Vitex Outboard 2T

Полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полусинтетическое моторное масло для современных двухтактных бензиновых подвесных лодочных моторов с водяным охлаждением. Изготовлено с применением специального комплекса беззольных присадок. Может использоваться для водных скутеров и гидроциклов, а также для другой техники, требующей применения масел уровня API TD. Предварительно полностью смешивается с топливом. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой считается соотношение бензина к маслу 50:1.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту двигателя в условиях высоких нагрузок и температур
- + Обладает отличными антикоррозионными, противоизносными и антифрикционными свойствами
- + Предотвращает образование нагара на поршнях и клапанах
- + Обладает хорошей текучестью и растворимостью, легко смешивается с топливом

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

+ API SN + JASO MA2

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см ³	0,85
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	7,1
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с	24,8
Индекс вязкости	133
Щелочное число, мг КОН/г	3,3
Температура застывания, °C	-42
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

УПАКОВКА

Масло Vitex Snow 2T Outboard выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л и бочках 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Огнеопасно! Беречь от детей!