

Vitex QUANTUM 5W-30 C3

Низкозольное полностью синтетическое моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное низкозольное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных сажевым фильтром. Содержит новейший комплекс присадок, разработанный с учетом последних требований, предъявляемых автопроизводителями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок
- + Гарантирует легкий запуск при низких температурах окружающей среды
- + Обладает отличной термической стабильностью и стойкостью к окислению
- + Значительно продлевает срок службы систем снижения токсичности выхлопных газов

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API SN/CF
- + ACEA C3
- + MB- 229.51
- + VW 504.00/507.00
- + Porsche C30
- + BMW Longlife-04

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см ³	0,843
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	62,5
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,2
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа·с	4810
Щелочное число, мг КОН/г	8,5
Сульфатная зольность, %	0,80
Температура вспышки в открытом тигле, °C	224
Температура застывания, °C	-43
Индекс вязкости	174

УПАКОВКА

Масло QUANTUM 5W-30 C3 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л, 30л и бочках 50л, 200л.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Огнеопасно! Беречь от детей!