

Vitex QUANTUM 5W-40 A3/B4

Полностью синтетическое
моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полностью синтетическое моторное масло для всех видов бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Предназначено для применения в двигателях легковых автомобилей, а также в другой технике, где производителем рекомендовано использование масел данного класса. Содержит новейший комплекс присадок, разработанный с учетом последних требований, предъявляемых автопроизводителями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок
- + Обладает улучшенными смазывающими свойствами при холодном пуске
- + Позволяет выдерживать сверхнагрузки в условиях высоких температур
- + Сохраняет чистоту двигателя

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + ACEA A3/B4
- + MB 229.3/226.5
- + API SN/CF
- + VW 502.00/505.00

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см ³	0,847
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	84,1
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,9
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа•с	5150
Щелочное число, мг KOH/г	10,7
Сульфатная зольность, %	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	232
Температура застывания, °C	- 43
Индекс вязкости	187

УПАКОВКА

Масло QUANTUM 5W-40 A3/B4 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л, 30л и бочках 50л, 200л.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Огнеопасно! Беречь от детей!