

Описание:

Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло премиум класса. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, к которым производитель не предъявляет жестких экологических требований. В моторном масле используются синтетические и минеральные базовые компоненты, отличающиеся высокими защитными свойствами. Моторное масло оберегает двигатель от воздействия топлива низкого качества, обеспечивая долгую работу двигателя автомобиля. Обеспечивает минимальный расход на угар и абсолютную чистоту двигателя.

Характеристики:

ACEA A3/B3-12, A3/B4-08
 API SL/CF
 Meets the requirements of
 MB 229.1
 VW 501.01/505.00



Typicals:

Density at 15 °C, kg/l	0,872
Viscosity -25 °C, mPa.s	6220
Viscosity 40 °C, mm ² /s	96,00
Viscosity 100 °C, mm ² /s	13,10
Viscosity Index	151
Flash Point COC, °C	216
Pour Point, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	8,0
Sulphate Ash, %	1,02

Типичные характеристики:

Плотность при 15 °C, кг/л	0,872
Вязкость при -25 °C, мПа·с	6220
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	96,00
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	13,10
Индекс вязкости	151
Температура вспышки по Кливленду, °C	216
Температура застывания, °C	-39
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,0
Сульфатная зольность, %	1,02