

Описание:

Полностью синтетическое низкочольное (MID SAPS) моторное масло премиум класса для бензиновых и дизельных двигателей, отвечающее последним требованиям ведущих европейских производителей. Обеспечивает высокую надежность эксплуатации двигателя и увеличение срока службы современных дорогостоящих каталитических нейтрализаторов выхлопных газов и сажевых фильтров. Рекомендовано к применению для дизельных двигателей, оснащенных насос-форсунками и турбонаддувом.

Характеристики:

ACEA C3-12

API SN

Meets the requirements of

MB 229.51/229.52

VW 502.00/505.00/505.01

Dexos 2

BMW Longlife-04



Typicals:

Density at 15 °C, kg/l	0,848
Viscosity -30 °C, mPa.s	6040
Viscosity 40 °C, mm ² /s	70,30
Viscosity 100 °C, mm ² /s	11,90
Viscosity Index	166
Flash Point COC, °C	246
Pour Point, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	7,4
Sulphate Ash, %	0,78

Типичные характеристики:

Плотность при 15 °C, кг/л	0,848
Вязкость при -30 °C, мПа·с	6040
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	70,30
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	11,90
Индекс вязкости	166
Температура вспышки по Кливленду, °C	246
Температура застывания, °C	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	7,4
Сульфатная зольность, %	0,78