

*Автомобильные химические вещества - Технические аэрозоли - Смазка*

Версия: TS032a

## Valvoline™ High Pressure Lubricant PTFE

Высококачественная смазка для обработки механических деталей из металла и пластика. Эффективная формула содержит ПТФЭ и присадки для экстремального давления и защиты деталей из металла и пластика от износа при высоком давлении и высоких температурах. Предотвращает образование отложений и устраняет существующие отложения.

### Области применения

Цепи  
Дверные петли  
Направляющие  
Направляющие сдвижных дверей  
(Сельскохозяйственная) техника  
Шестерни  
Промышленные вакуумные насосы  
Конвейеры  
Резиновые уплотнения  
Цепи внедорожных мотоциклов

### Характеристики продукции

Превосходная стойкость к механическим и температурным воздействиям  
Очень низкий коэффициент трения  
Прекрасные адгезивные свойства  
Предотвращение износа и заклинивания  
Устойчивость к погодным условиям  
Устойчивость к воздействию слабых кислот и щелочей  
Спрей с направленной струей  
Форсунка 360°

### Инструкция по применению:

Перед использованием внимательно изучите инструкции на упаковке.

При использовании средство Valvoline™ High Pressure Lubricant PTFE должно иметь комнатную температуру. Температура обработки должна быть в диапазоне от 5 до 30°C. Перед нанесением средства убедитесь, что обрабатываемые детали чистые и сухие. Встряхните перед использованием.

Нанесите средство Valvoline™ High Pressure Lubricant PTFE тонким слоем.

Оптимальная смазка достигается через 1 минуту после испарения растворителя.

# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



## Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт [www.valvolineeurope.com](http://www.valvolineeurope.com)

## Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Valvoline™ High Pressure Lubricant PTFE	
Содержание	500 мл
Основа	Синтетическое масло
Содержание ЛОС	Около 69% в весовом проценте
Цвет	Прозрачный белый
Запах	Характеристика
Относительная плотность при 20°C	0,9 g/ml
Выход вещества	1,8 ± 0,5 г/сек
Давление пара при 20°C	3 - 4 бар
Термостойкость	от -35°C до +220°C
Уровень pH	Нейтральное

**Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа**

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах © 2020

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

## Здравоохранение и безопасность

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

## Защита окружающей среды

Отработанные химические вещества следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

## Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – TS032