

Техническая Информация Продукта

Трансмиссионное масло со знаком M-ACTIVE Revline Semisynthetic GL-5 75W/90

Характеристика

- Отличные противоизносные и противозадирные свойства
- Снижение износа компонентов трансмиссии во время работы
- Отличные противопенные свойства и защита компонентов от коррозии
- Стабильная вязкость даже при больших нагрузках
- Обеспечивает надлежащую работу при низких температурах.
- Excellent extreme pressure and antiwear properties
- Reduces the wear of transmission components
- Excellent antifoam, anticorrosion, antitrust properties
- Very low loss in viscosity through shear
- Allows easy starting at low temperatures

Применение

Универсальное, полусинтетическое, всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для использования в механических коробках передач легковых автомобилей. Масло Revline Semisynthetic GL-5 75W/90 гарантирует отличные эксплуатационные свойства и, прежде всего, оптимальные смазочные свойства и защиту от износа рабочих элементов. Оно предназначена для применения в механических коробках передач и ведущих мостах легковых автомобилей и других автотранспортных средств, работающих в экстремально тяжелых условиях эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды, где требуется смазка класса GL-5 и класса вязкости 75W/90.

Application

Universal, semisynthetic, multiseasonal oil intended for manual gears of vehicles. Due to AW and EP additives content Revline Semisynthetic GL-5 75W/90 guarantees very good anti-wear properties. For lubricating mechanical gearboxes (synchronized or not) and axles in cars and trucks as well as construction and agricultural machinery in the most heavy-duty conditions where API GL-5 and SAE 75W/90 are required.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

API: GL-5

SAE: 75W/90,

Соответствует требованиям (meet requirements)

MAN:341 Type E3

MAN: 341 Type Z2

MAN: 342 Type M3

ZF TE-ML 02B; 05B; 12B; 12E; 16F; 17B; 19C; 21B

Scania STO 1:0

Mercedes Benz 235.8



Параметры (Specifications)	Revline Semisynthetic GL-5 75W/90
SAE	75W/90
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	16,3
Индекс вязкости (Viscosity Index)	140
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-45
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	215
Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Mobil 1 SHC 75W/90

Platinum Gear GL-5 75W/90 ; Hipol Semisynthetic GL-5 75W/90

Lotos: Titanis Super GL-5 75W/90 ;

Castrol Syntrox Universal Plus 75W/90

Fuchs: Titan Cytrac HSY 75W/90

Shell Spirax S6 AXME 75W/90

- ✓ **Знак M-ACTIVE, подтверждающий соответствие передовых масляных технологий самым строгим стандартам для оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Проверенное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **Производство масел M-Active осуществляется в строго определенном режиме и с многоступенчатым контролем качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**

