

Техническая Информация Продукта

Моторное масло со знаком M-ACTIVE Revline Ultra Force C2/C3 5W/30

Характеристика

- Совместимость с сажевыми фильтрами
- Улучшает работу двигателя в различных условиях эксплуатации
- Прекрасно справляется с отложениями в двигателе во время длительных прогонов
- Способствует экономии топлива
- Обеспечивает оптимальную производительность даже в экстремальных условиях при высоких нагрузках.
- Низкое содержание серы, фосфора и сульфатной золы
- Compatible with DPF filters
- Maximises short and long term engine performance
- Reduces engine deposits to help maximise engine response
- Fuel economy
- Delivers unsurpassed levels of protection across a variety of driving conditions and temperatures
- Mid SAPS formulation

Применение

Revline Ultra Force C2/C3 5W/30 - это синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в современных легковых автомобилях и легких коммерческих автомобилях, оснащенных дизельными или бензиновыми двигателями с искровым зажиганием с турбонаддувом или без него, оборудованных системами редукиции выхлопных газов, таких как DPF или TWC. Соответствует техническим требованиям Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki, в которых рекомендуется использовать масла, соответствующие стандарту ACEA C2/C3. Прекрасно защищает двигатель в течение всего срока эксплуатации масла и уменьшает расход топлива.

Application

Revline Ultra Force C2/C3 5W/30 is a synthetic engine oil designed for modern passenger cars and light commercial vehicles equipped with Diesel engines or gasoline engines with or without turbocharging that feature exhaust reduction systems such as DPF or TWC. It meets the technical requirements of Hyundai, Kia, Mitsubishi and Suzuki, which recommend the use of ACEA C2/C3 standard oils. Throughout its life, the oil perfectly protects the engine and reduces fuel consumption.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

API: SN/SM/CF
ACEA: C2/C3
SAE: 5W/30

Соответствует требованиям (meet requirements)

VW 502 00/505 00/505 01
MB 229.31, MB 229.51
PSA B71 2290
GM Dexos 2
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S1



| Параметры (Specifications) | Revline Ultra Force C2/C3 5W/30 |
|--|---------------------------------|
| Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C) | 11,7 |
| Индекс вязкости (Viscosity Index) | 160 |
| Температура застывания, [°C] (Pour point) | -40 |
| Температура вспышки, [°C] (Flash point) | 220 |
| Щелочное число, [mg KOH/g] (TBN) | 7,5 |
| Сульфатная зола, [%] (Sulphated ash) | 0,77 |
| Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product) | |

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Platinum MaxExpert XD 5W-30;
Lotos Synthetic C2+C3 5W-30
Shell Helix Ultra Extra 5W/30

- ✓ **Знак M-ACTIVE, подтверждающий соответствие передовых масляных технологий самым строгим стандартам для оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Проверенное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **Производство масел M-Active осуществляется в строго определенном режиме и с многоступенчатым контролем качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**

