

Моторное масло со знаком M-ACTIVE
Revline Ultra Force C3 5W/30

Характеристика

- Совместим с сажевыми фильтрами
- Улучшает работу двигателя в различных условиях эксплуатации
- Прекрасно справляется с отложениями в двигателе при длительных пробегах
- Улучшает экономию топлива
- Обеспечивает оптимальную производительность даже в экстремальных условиях эксплуатации при высоких нагрузках
- Низкое содержание серы, фосфора и сульфатной золы
- Compatible with DPF filters
- Maximises short and long term engine performance
- Reduces engine deposits to help maximise engine response
- Fuel economy
- Delivers unsurpassed levels of protection across a variety of driving conditions and temperatures
- Mid SAPS formulation

Применение

Revline Ultra Force C3 5W/30 – это высококачественное синтетическое моторное масло с исключительными моющими свойствами, прекрасно защищающее двигатель от износа даже в экстремальных условиях эксплуатации. Специальная формула масла обеспечивает длительный срок службы и отличную работу современных систем, снижающих содержание вредных компонентов в выхлопных газах (таких как DPF). Масло Revline Ultra Force C3 5W/30 предназначено для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях с низким уровнем выбросов в легковых автомобилях, внедорожниках и легком коммерческом транспорте.

Application

Revline Ultra Force C3 5W/30 synthetic engine oil designed to help provide exceptional cleaning power, wear protection and overall performance. Revline Ultra Force C3 5W/30 has been expertly engineered to help prolong the life and maintain the efficiency of emission systems in both diesel and gasoline powered automobiles. Revline Ultra Force C3 5W/30 is recommended for all types of modern automobile engines, especially the high-performance gasoline and diesel engines found in the latest passenger cars, SUVs and light vans.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

SAE: 5W/30
API: SN
ACEA: C3
VW 504 00/507 00
MB 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C 30

Физико-химические параметры (Physical and chemical properties)

Параметры (Specifications)	Revline Ultra Force C3 5W/30
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	11,9
Индекс вязкости (Viscosity Index)	160
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-41
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	220
Щелочное число, [mgKOH/g] (Total Base Number)	8,0
Сульфатная зольность, [%] (Sulphated ash)	0,7
Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Mobil 1 ESP Formula 5W/30 ; Mobil Super 3000 XE 5W/30

Platinum Max Expert V 5W/30 ; Platinum Pro V 5W/30

Lotos Quazar LLIII 5W/30 ; Lotos Quazar C2+C3 5W/30 ; Lotos Synthetic C2+C3 5W/30

Castrol Edge 5W/30 C3 ; Castrol Edge 5W/30 ; Castrol Edge 5W/30 LL

Total Quartz INEO MC3 5W/30 ; Elf Evolution Full-Tech LLX 5W/30

Shell Helix Ultra ECT 5W/30 ; Shell Helix HX7 Professional AV 5W/30

- ✓ **Знак M-ACTIVE подтверждает передовую технологию производства масла в соответствии с самыми строгими стандартами для обеспечения оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Подтвержденное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **При производстве масел M-Active соблюдается строгий технологический режим и многоступенчатый контроль качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**