

Техническая Информация Продукта

Моторное масло со знаком M-ACTIVE Revline Ultra Force C3 5W/40

Характеристика

- Совместимость с сажевыми фильтрами
- Улучшает работу двигателя в различных условиях эксплуатации
- Прекрасно справляется с отложениями в двигателе во время длительных прогонов
- Способствует экономии топлива
- Обеспечивает оптимальную производительность даже в экстремальных условиях при высоких нагрузках
- Низкое содержание серы, фосфора и сульфатной золы
- Compatible with DPF filters
- Maximises short and long term engine performance
- Reduces engine deposits to help maximise engine response
- Fuel economy
- Delivers unsurpassed levels of protection across a variety of driving conditions and temperatures
- Mid SAPS formulation

Применение

Revline Ultra Force C3 5W/40 - синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в легковых автомобилях и легких коммерческих автомобилях, оснащенных дизельными или бензиновыми двигателями с искровым зажиганием с турбонаддувом или без него, оборудованных системами редукции выхлопных газов (DPF, TWC). Обеспечивает максимальную защиту двигателя и экономию топлива.

Application

Revline Ultra Force C3 5W/40 is a synthetic engine oil designed for passenger cars and light commercial vehicles equipped with Diesel engines or gasoline engines with or without turbocharging that feature exhaust reduction systems (DPF, TWC). It provides maximum engine protection and fuel economy.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

API: SN/SM/CF
ACEA: C3
SAE: 5W/40

Соответствует требованиям (meet requirements)

VW 502 00/505 00/505 01
MB 229.31, MB 229.51
GM Dexos 2
BMW Longlife-04
Renault RN 0700/RN 0710
Ford WSS-M2C917-A
Fiat 9.55535-S2



Параметры (Specifications)	Revline Ultra Force C3 5W/40
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,5
Индекс вязкости (Viscosity Index)	165
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-41
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	230
Щелочное число, [mg KOH/g] (TBN)	8,0
Сульфатная зола, [%] (Sulphated ash)	0,79
Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)
Platinum MaxExpert C3 5W-40; Platinum PRO C3 5W-40
Lotos Quazar 5W-40; Lotos Quazar K 5W-40, Lotos Synthetic Turbodiesel 5W-40
Castrol Edge 5W-40; Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40; Castrol Magnatec 5W-40 C3
Total Quartz INEO MC3 5W-40
Shell Helix HX7 ECT 5W-40

- ✓ **Знак M-ACTIVE, подтверждающий соответствие передовых масляных технологий самым строгим стандартам для оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Проверенное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **Производство масел M-Active осуществляется в строго определенном режиме и с многоступенчатым контролем качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**

