

Моторное масло со знаком M-ACTIVE
Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40

Характеристика

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Высококачественное полусинтетическое масло по доступной цене • Уменьшает износ клапанов • Улучшает работу двигателя в различных условиях эксплуатации • Высокая стабильность даже при высоких температурах и устойчивость к окислению • Отличная защита двигателя как при низких, так и при высоких температурах | <ul style="list-style-type: none"> • Excellent quality, semisynthetic oil in very good price • Reduction of excessive valve wear • Maximises short and long term engine performance • High thermal stability and resistance to oxidation • Excellent protective properties at low and high temperatures |
|--|--|

Применение

Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40 – это всесезонное полусинтетическое масло. Оно предназначено для использования в:

- легковых и легких коммерческих автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (за исключением дизельных двигателей с сажевыми фильтрами)
- двигателях работающих на сжиженном газе (LPG)
- двигателях с турбонаддувом или без него
- современных или старых двигателях с каталитическим нейтрализатором или без него
- идеально подходит для автомобилей с большим пробегом, идеально подходит для "доливки".

Application

Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40 is semi-synthetic, all-season engine oil based on a modern formulation. The technology, which has been used, allows excellent oil parameters in difficult conditions. Intended for :

- Gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines equipped with the particulate filters)
- LPG fueled engines
- Engines with or without turbo-charging
- Engines with or without catalytic converters
- Appropriate for older, "high mileage" vehicles. Excellent for oil refill.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

SAE: 10W/40

API: SN/CF

ACEA: A3/B4

VW 501 01/505 00

MB 229.3

Renault RN 0700/0710

PSA B71 2300

Физико-химические параметры (Physical and chemical properties)

Параметры (Specifications)	Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,1
Индекс вязкости (Viscosity Index)	145
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-35
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	225
Щелочное число, [mgKOH/g] (Total Base Number)	10,0
Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Mobil Super 2000 X1 10W/40; Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W/40

Platinum Classic Semisynthetic 10W/40; Platinum Classic Gas Semisynthetic 10W/40;

Platinum Classic Diesel Semisynthetic 10W/40

Lotos Semisynthetic 10W/40; Lotos Diesel Semisynthetic 10W/40; Lotos Semisynthetic LPG 10W/40

Castrol GTX 10W/40; Castrol Magnatec 10W/40; Castrol Magnatec Diesel 10W/40

Total Quartz 7000 10W/40; Elf Evolution 700 STI 10W/4 ; Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W/40

Shell Helix HX6 10W/40

- ✓ **Знак M-ACTIVE подтверждает передовую технологию производства масла в соответствии с самыми строгими стандартами для обеспечения оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Подтвержденное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **При производстве масел M-Active соблюдается строгий технологический режим и многоступенчатый контроль качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**