

Техническая Информация Продукта

Моторное масло со знаком M-ACTIVE **Revline Ultra Force Semisynthetic SL/SJ/CF 10W/40**

Характеристика

- Высококачественное полусинтетическое масло по отличной цене
- Снижает износ клапана,
- Улучшает работу двигателя в различных условиях эксплуатации
- Высокая стабильность даже при высоких температурах и устойчивость к окислению
- Отличная защита двигателя как при низких, так и при высоких температурах.
- Excellent quality, semisynthetic oil in very good price
- Reduction of excessive valve wear
- Maximises short and long term engine performance
- high thermal stability and resistance to oxidation
- excellent protective properties at low and high temperatures

Применение

Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40 - всесезонное полусинтетическое масло.

Это масло предназначено для использования в:

- легковых и легких коммерческих автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (за исключением дизельных двигателей с сажевым фильтром)
- в двигателях на сжиженном газе
- в двигателях с турбонаддувом или без него
- в современных или старых двигателях; с катализатором или без катализатора
- идеально подходит для автомобилей с большим пробегом, идеально подходит для "дозаправки".

Application

Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40 is semi-synthetic, all-season engine oil based on a modern formulation. The technology, which has been used, allows excellent oil parameters in difficult conditions

Intended for :

- Gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines equipped with the particulate filters)
- LPG fueled engines
- Engines with or without turbo-charging
- Engines with or without catalytic converters
- Appropriate for older, "high mileage" vehicles. Excellent for oil refill

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/B4 ; A3/B3

SAE: 10W/40



Соответствует требованиям (*meet requirements*)
Volkswagen 505.00
MB 229.1;

Параметры (Specifications)	Revline Ultra Force Semisynthetic 10W/40
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,1
Индекс вязкости (Viscosity Index)	155
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-34
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	220
Щелочное число, [mg KOH/g] (TBN)	9

Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта.
(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Mobil Super 2000 X1 10W/40 ; Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W/40

Platinum Classic Semisynthetic 10W/40 ; Platinum Classic Gas Semisynthetic 10W/40 ; Platinum Classic Diesel Semisynthetic 10W/40

Lotos Semisynthetic 10W/40; Lotos Diesel Semisynthetic 10W/40; Lotos Semisynthetic LPG 10W/40

Castrol GTX 10W/40 ; Castrol Magnatec 10W/40 ; Castrol Magnatec Diesel 10W/40

Total Quartz 7000 10W/40 ; Elf Evolution 700 STI 10W/40 ; Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W/40

Shell Helix HX6 10W/40

- ✓ **Знак M-ACTIVE, подтверждающий соответствие передовых масляных технологий самым строгим стандартам для оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Проверенное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **Производство масел M-Active осуществляется в строго определенном режиме и с многоступенчатым контролем качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**

