

Техническая Информация Продукта

Моторное масло со знаком M-ACTIVE **Revline Ultra Force Synthetic 5W/40**

Характеристика

- Снижает износ клапанов
- Улучшает работу двигателя в различных условиях эксплуатации
- Прекрасно справляется с отложениями в двигателе во время длительных прогонов
- Высокая стабильность даже при высоких температурах и устойчивость к окислению
- Обеспечивает оптимальную производительность даже в экстремальных условиях при высоких нагрузках
- Отличная защита двигателя как при низких, так и при высоких температурах
- Reduction of excessive valve wear
- Maximises short and long term engine performance
- Reduces engine deposits to help maximise engine response
- high thermal stability and resistance to oxidation
- Delivers unsurpassed levels of protection across a variety of driving conditions and temperatures
- Excellent protective properties at low and high temperatures

Применение

Revline Ultra Force Synthetic 5W/40 - высококачественное синтетическое моторное масло с исключительными моющими свойствами, отлично защищающее двигатель от износа даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Это масло предназначено для использования в:

- легковых и легких коммерческих автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (за исключением дизельных двигателей с сажевым фильтром)
- в двигателях на сжиженном газе
- в двигателях с турбонаддувом или без него
- в современных или старых двигателях; с катализатором или без катализатора.

Application

Revline Ultra Force Synthetic 5W/40 synthetic engine oil designed to help provide exceptional cleaning power, wear protection and overall performance.

Intended for :

- gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines equipped with the particulate filters)
- LPG fueled engines
- Engines with or without turbo-charging
- Engines with or without catalytic converters

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

API: SN/SM/SL/CF

ACEA: A3/B4

SAE: 5W/40



Соответствует требованиям (*meet requirements*)
Volkswagen 502.00/505.00
Mercedes-Benz 229.5
BMW Longlife 01
GM-LL-B-025

Параметры (<i>Specifications</i>)	Revline Ultra Force Synthetic 5W/40
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (<i>Kinematic viscosity at 100°C</i>)	14,5
Индекс вязкости (<i>Viscosity Index</i>)	162
Температура застывания, [°C] (<i>Pour point</i>)	-42
Температура вспышки, [°C] (<i>Flash point</i>)	225
Щелочное число, [mg KOH/g] (<i>TBN</i>)	10

Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта.
(*Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product*)

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Mobil Super 3000 X1 5W/40 ;
Platinum Classic Synthetic 5W/40 ; Platinum Classic Gas Synthetic 5W/40 ; ; Platinum Classic Diesel Synthetic 5W/40
Lotos Synthetic Plus 5W/40 ; Lotos Synthetic Turbodiesel 5W/40
Castrol Magnatec A3/B4 5W/30
Total Quartz 9000 5W/40 ; Total Quartz 9000 Energy 5W/40 ; Elf Evolution 900 NF 5W/40
Shell Helix Ultra 5W/40

- ✓ **Знак M-ACTIVE, подтверждающий соответствие передовых масляных технологий самым строгим стандартам для оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Проверенное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **Производство масел M-Active осуществляется в строго определенном режиме и с многоступенчатым контролем качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**

