

Моторное масло со знаком M-ACTIVE
Revline Ultra Force Synthetic 5W/40

Характеристика

- Уменьшает износ клапанов
- Улучшает работу двигателя в различных условиях эксплуатации
- Прекрасно справляется с отложениями в двигателе при длительных пробегах
- Высокая стабильность даже при высоких температурах и устойчивость к окислению
- Обеспечивает оптимальные свойства даже в экстремальных условиях эксплуатации при высоких нагрузках
- Отличная защита двигателя как при низких, так и при высоких температурах
- Reduction of excessive valve wear
- Maximises short and long term engine performance
- Reduces engine deposits to help maximise engine response
- high thermal stability and resistance to oxidation
- Delivers unsurpassed levels of protection across a variety of driving conditions and temperatures
- Excellent protective properties at low and high temperatures

Применение

Revline Ultra Force Synthetic 5W/40 – это высококачественное синтетическое моторное масло с исключительными моющими свойствами, прекрасно защищающее двигатель от износа даже в экстремальных условиях эксплуатации. Предназначено для использования в:

- легковых и легких коммерческих автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями (за исключением дизельных двигателей с сажевыми фильтрами)
- двигателях работающих на сжиженном газе (LPG)
- двигателях с турбонаддувом или без него
- современных или старых двигателях с каталитическим нейтрализатором или без него.

Application

Revline Ultra Force Synthetic 5W/40 synthetic engine oil designed to help provide exceptional cleaning power, wear protection and overall performance. Intended for :

- gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines equipped with the particulate filters)
- LPG fueled engines
- Engines with or without turbo-charging
- Engines with or without catalytic converters.

Стандарты, спецификации (Standards, specifications)

SAE: 5W/40

API: SN/CF

ACEA: A3/B4

VW 502 00/505 00

MB 229.5

Renault RN 0700/0710

Физико-химические параметры (*Physical and chemical properties*)

Параметры (Specifications)	Revline Ultra Force Synthetic 5W/40
Кинематическая вязкость при темп. 100°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 100°C)	14,5
Индекс вязкости (Viscosity Index)	162
Температура застывания, [°C] (Pour point)	-42
Температура вспышки, [°C] (Flash point)	225
Щелочное число, [mgKOH/g] (Total Base Number)	10,0
Примечание: приведенные выше значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения включаются в лабораторный сертификат, который прилагается к каждой партии продукта. (Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)	

Является взаимозаменяемым с: (is similar to)

Mobil Super 3000 X1 5W/40

Platinum Classic Synthetic 5W/40; Platinum Classic Gas Synthetic 5W/40; Platinum Classic Diesel Synthetic 5W/40

Lotos Synthetic Plus 5W/40 ; Lotos Synthetic Turbodiesel 5W/40

Castrol Magnatec A3/B4 5W/30

Total Quartz 9000 5W/40; Total Quartz 9000 Energy 5W/40; Elf Evolution 900 NF 5W/40

Shell Helix Ultra 5W/40

- ✓ **Знак M-ACTIVE подтверждает передовую технологию производства масла в соответствии с самыми строгими стандартами для обеспечения оптимальной защиты двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации.**
- ✓ **Подтвержденное качество в специализированных лабораториях.**
- ✓ **При производстве масел M-Active соблюдается строгий технологический режим и многоступенчатый контроль качества.**
- ✓ **Marked with M-ACTIVE sign, which confirms the advanced technology of oil according to the most rigorous standards to ensure optimum engine protection in the heaviest operation conditions.**
- ✓ **Quality confirmed by tests in specialized laboratories .**
- ✓ **Production of oil marked with M-Active sign goes in precisely defined technological process and multistage quality control assurance.**