



### Показатели деятельности

- | API: GL-4
- | BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4
- | FIAT: MZ1 / MZ6 / MZ7
- | FORD: WSD-M2C200-C
- | FORD: WSD-M2C200-D2
- | FORD: ESD-M2C186-A
- | GM: GMW16612 / 1940004 / 19259104
- | GM: 1940182 / 1940764 / 1940768
- | HONDA: MTF / MTF-II / MTF-III
- | MB: 235.10
- | NISSAN: MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)
- | PSA: B71 2330
- | Special gear oil, MTF 94
- | Tranself NFJ / NFP / TRJ / TRP / TRT / TRX / TRZ
- | VOLVO: 97308 / 97309
- | VW G 009 317 / G 052 171 / G 052 178
- | VW G 052 512 / G 055 512 / G 052 527 / G 052 726
- | VW G 060 726 / G 070 726 / G 50

## POLY-GEAR GO 75W80

This is a high quality transmission oil, suitable for nearly all manual gearboxes of passenger cars. It is especially suitable as a replacement for specific OEM original oils and reduces the complexity and storage of gearbox oils. Tested under strict conditions, this oil satisfies the general performance requirements of most car makers and models, in all weather conditions.



### Приложения

Tested under strict conditions, this oil meets the general performance requirements of most brands and models in all weather conditions.

### Характеристики

|                                       | Unit               | Average Value |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Плотность при 15 °C                   | kg/l               | 0.872         |
| Вязкость при 40 °C                    | mm <sup>2</sup> /s | 45.8          |
| Вязкость при 100 °C                   | mm <sup>2</sup> /s | 9.1           |
| Вязкость по Брукфилду при минус 40 °C | mPas               | 142000        |
| Коэффициент вязкости                  |                    | 185           |
| Температура вспышки по Кливленду      | °C                 | 205           |
| Температура застывания                | °C                 | -45           |

### Упаковка



12x1L   4x4L   3x5L   20L   60L   210L   IBC