

Пароизоляция


ONDUTISS PRO Termo+

Функции отражающей пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- повышает энергоэффективность, отражает тепло,
- снижает теплотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- продлевает срок службы всей конструкции,

Области применения отражающей пароизоляционной плёнки:

- каркасные стены,
- утеплённые крыши и мансарды,
- утеплённые чердачные и цокольные перекрытия,
- тёплые полы,
- отражающие экраны за радиаторами отопления.



Технические характеристики	Намотка 75 м ²
Цена за рулон*	4900 - 5600 ₽
Цена за метр квадратный*	65 - 75 ₽
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 350 / 220
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не более 5
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ Р 51553-1999	≥ 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	75
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5
Длина, м	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
50 лет



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Удобный
монтаж



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-40° - +80°