

Пароизоляция

ONDUTISS PRO Flat Roof

Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Области применения пароизоляционной плёнки:

- пароизоляция плоских кровель.



Технические характеристики	Намотка 300 м ²	Намотка 90 м ²
Цена за рулон*	8600 - 9900 Р	2500 - 3000 Р
Цена за метр квадратный*	28 - 33 Р	27 - 34 Р
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	90 ± 5%	90 ± 5%
Толщина, мкр	100	100
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 45 / 40	не менее 45 / 40
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не более 7	не более 7
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ Р 51553-1999	≥ 4700	≥ 4700
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -40 до +80
Печать на полотне	Нет	Нет
Ширина, м, ГОСТ 2678	3	3
Длина, м	100	30

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
50 лет



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-40° - +80°