

Пароизоляция

ONDUTISS PRO Frame House

Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Области применения пароизоляционной плёнки:

- каркасные стены,
- утеплённые крыши и мансарды,
- утеплённые чердачные или цокольные перекрытия.



Технические характеристики	Намотка 96 м ²
Цена за рулон*	5000 - 5800 Р
Цена за метр квадратный*	52 - 61 Р
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	135 ± 5%
Толщина, мкр	150
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 95 / 75
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не более 9
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ Р 51553-1999	≥ 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80
Печать на полотне	Нет
Ширина, м, ГОСТ 2678	3.2
Длина, м	30

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
50 лет



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-40° - +80°