

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EMPILS Расцвет

КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ТУ 2317-148-05744283-2004



Область применения:

Применяется для наружных работ при окраске металлических и деревянных поверхностей, а также для окраски металлических и деревянных поверхностей (кроме полов) внутри помещений.

Свойства:

Готова к применению. Перед применением тщательно перемешать.

Рекомендации по применению:

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлёвкой, загрунтовать. Краску тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности краски образовалась пленка, то её следует предварительно удалить. В случае необходимости краску разбавить уайт-спиритом, скипидаром или разбавителем для масляных красок.

Нанесение:

Кистью или валиком на подготовленную сухую чистую поверхность (одним или двумя слоями).

Расход:

На один слой требуется 100–200 г/м² в зависимости от цвета краски и состояния поверхности.

Время высыхания:

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % — не более 15 часов.

Состав:

Пленкообразующее вещество, пигменты, наполнитель, растворитель.

Срок годности:

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование и хранение:

В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Утилизация:

Сухую пустую упаковку из-под краски сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры безопасности:



Держать в плотно закрытой упаковке. Беречь от источников воспламенения и открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта. Беречь от детей. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. Использовать средства защиты органов дыхания, кожи и глаз. После работы тщательно вымыть руки с мылом. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности. Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву.