

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Электрический звонок предназначен для установки в доме, квартире, офисах, на дачных участках и т. д. Изделие отличается простотой и удобством в установке и использовании. Служит для звукового оповещения о пришедших посетителях. Кнопка соединяется с корпусом посредством провода, что обеспечивает дополнительную надежность.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Звонок – 1 шт.
2. Упаковочная коробка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Параметры	Наименование модели				
	ЗП-2	ЗП-5	ЗП-7	ЗП-3	ЗП-6
Передача сигнала нажатия кнопки	проводная				
Тип питания	электрический (от сети)				
Напряжение питания, В	230±10%В, 50 Гц				
Тип звукового сигнала	цифровой			электромеханический	
Количество мелодий	1				
Степень защиты	IP20				
Материал корпуса	пластик				
Цвет	белый				
Срок службы	5 лет				

4. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 4.1 Установка и подключение звонка должны осуществляться квалифицированным персоналом. Выберите место установки звонка и кнопки так, чтобы они были защищены от воды. Подведите питание сети с помощью провода (в комплект не входит) к звонку, используя кнопку КЗ-1 (приобретается отдельно). Соедините питающий провод с выводами звонка.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 5.1 Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие прямому воздействию огня, не опускайте его в воду, не проводите ремонт электротехнической продукции самостоятельно.
- 5.2 Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.2 Хранение звонков осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.