



Husqvarna DMS 160 Gyro

Небольшая, но мощная бурильная машина с собственной стойкой, встроенной муфтой скольжения (SMC) и электронным индикатором нагрузки / тока. Представлена в трех вариантах: Gyro, AT и ATS. Модель DMS 160 Gyro снабжена телескопической стойкой и обладает такой же универсальностью, как и остальные системы Husqvarna Gyro. DMS 160 AT можно поворачивать и наклонять, соединение колонны и основания производится быстро, модель DMS 160 является самой простой из ряда и крепится одним анкерным болтом.



УРАВНОВЕШИВАНИЕ ИЗНОСА МУФТЫ

Компенсация износа муфты, для продления срока службы.



ИНДИКАТОР НАГРУЗКИ

Светодиодный индикатор нагрузки при бурении для лучшего контроля над процессом.

TECHNICAL SPECIFICATION

Потребляемая мощность	1550 Вт
Напряжение	230/110 В
Количество фаз	1
Потребляемый ток	6/13 Ампер
Скорость вращения шпинделя при полной нагрузке	1100 об./мин
Номинальная выходная мощность, Вт	0/950 Вт
Номинальный ток, А	6/13 Ампер
Максимальный диаметр бурильной коронки	120 мм / 4,7 дюйм
Соединение бура	R 1/2 дюйма
Высота стойки	890 мм
Общий вес	31,4 кг
Звуковое давление возле уха оператора	102 дБ (А)
Уровень звукового давления	89 дБ (А)