

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUMILUX T5 HO 54W-840 VS40 RU OSRAM

LUMILUX® T5 HO | Трубчатые люминесцентные лампы T5 High Output, цоколь G5



Области применения

- Промышленность
- Общественные здания
- Офисы
- Туннели, подземные пешеходные переходы
- Автомобильные парковки
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Увеличенная до 20 % экономичность по сравнению с LUMILUX® T8

Особенности продукта

- Очень высокий коэффициент стабильности светового потока: 90 % в течение всего срока службы лампы
- Хороший индекс цветопередачи
- Регулируемый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------|---------|
| Номинальная мощность | 54 W |
| Мощность | 53.90 W |
| Номинальное напряжение | 120 V |
| Номинальный ток | 0,46 A |

Фотометрические данные

| | |
|--|---------|
| Световой поток | 5000 lm |
| Световая отдача | 92 lm/W |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
| Цветность | 840 |
| Стабильность свет.п.лампы при 2 [PICOS] | 0.95 |
| Стабильность свет.п.лампы при 4 [PICOS] | 0.93 |
| Стабильность свет.п.лампы при 6 | 0.92 |
| Стабильность свет.п.лампы при 8 [PICOS] | 0.90 |
| Стабильность свет.п.лампы при 12 [PICOS] | 0.90 |
| Стабильность свет.п.лампы при 16 [PICOS] | 0.90 |
| Стабильность свет.п.лампы при 20 [PICOS] | 0.89 |

РАЗМЕРЫ И ВЕС

| | |
|--------------|------------|
| Общая длина | 1163.20 mm |
| Диаметр | 16,00 mm |
| Вес продукта | 88,02 g |

Ресурс

| | |
|--|------|
| Выход из строя (эксплуатация 2 000) | 0.99 |
| Выход из строя (эксплуатация 4 000) | 0.99 |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000) | 0.99 |
| Выход из строя (эксплуатация 8 000) | 0.99 |
| Выход из строя (эксплуатация 12 000) | 0.99 |
| Выход из строя (эксплуатация 16 000) | 0.97 |
| Выход из строя (эксплуатация 20 [PICOS]) | 0.85 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

| | |
|---|--------|
| Цоколь | G5 |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 2.0 mg |

ВОЗМОЖНОСТИ

| | |
|-------------|----|
| Диммируемый | Да |
|-------------|----|

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Класс энергопотребления | F |
| Энергопотребление | 54.00 kWh/1000h |

Классификация по странам

| | |
|--------------|------------|
| Номер заказа | HO 54W/840 |
|--------------|------------|

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

| | |
|---|--------------|
| Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | G5 |
| Коррелированный тип цветовой температуры | SINGLE_VALUE |
| Длина | 1163,20 mm |
| Высота (вкл. цилиндрические светильники) | 16.00 mm |
| Ширина (вкл. круглые светильники) | 16.00 mm |
| EPREL ID | 546296 |
| Номер модели | AC34059 |

Информация по безопасности

– In case of lamp breakage: www.ledvance.com/brokenlamp

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Код товара | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Вес брутто | Объем |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854128677 | Unpacked 1 | | 104.00 g | |
| 4099854128684 | Shipping box 40 | 1,194 mm x 199 mm x 87 mm | 3943.00 g | 20.67 dm ³ |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.