



рис.1

1. Общие сведения

Тахта предназначена для оборудования зон отдыха в жилых помещениях.

При сборке и трансформации тахты соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям изделий. Так как изделия постоянно совершенствуются, возможны незначительные отклонения от настоящей инструкции.

2. Состав тахты

ПАКЕТ №1:

- 2.1 Поворотный элемент 1шт.
- 2.2 Блок сиденье-нижнее основание- нижнее сиденье 1шт.
- 2.3 Задний щит 1шт.
- 2.4 Подушка спинки 1шт.

ПАКЕТ №2:

- 2.5 Боковина 2шт.

ПАКЕТ №3:

- 2.6 Пакет с фурнитурой 1шт.

3. Фурнитура

- 3.1 Винт М6х20 4шт.
- 3.2 Болт М8х60 (с шестигр. гол) - 6шт.
- 3.3 Шайба 10 6шт.
- 3.4 Винт М6х90 4шт.
- 3.5 Шайба 6 4шт.
- 3.6 Опора каллеvidная 2шт.
- 3.7 Опора деревянная 4шт.
- 3.8 Подложка под опору 4шт.

4. Сборка

- 4.1 Освободите пакеты тахты от упаковки (снимите ленту полистироловую, картон упаковочный, удалите скобы, которыми крепилась упаковка, при помощи шила и плоскогубцев).
- 4.2 Установите блок сиденье-нижнее основание-нижнее сиденье поз.2.2 опорами вверх. Прикрутите 2 опоры каллеvidные поз.3.6 путём вкручивания их в уголки металлические. Установите блок опорами на пол.
- 4.3 Установите две боковины поз.2.5 дном вверх. Крепите по 2 опоры поз.3.7 к низу боковин (на отмеченные места) при помощи винта поз.3.4 через шайбу поз.3.5, используя отвертку. См рис.1. К низу каждой опоры прикрепите клейкой стороной подложку поз.3.8 (предварительно сняв защитную полосу). Установите боковины опорами на пол.
- 4.4 Разложите блок сиденье-нижнее основание-нижнее сиденье, для этого, взявшись за ручку-петлю одной рукой, другой рукой придерживая за низ сиденье, одновременно потянуть конструкцию вверх и на себя и разложить таким образом сиденье в положение "место для отдыха".
- 4.5 Крепите каждую боковину поз.2.5 к ёмкости при помощи трех болтов поз.3.2 через шайбу поз.3.3.
- 4.6 Достаньте тканевую ручку из ёмкости за свободный край и уложите её на сиденье. На освободившееся место ёмкости уложите поворотный элемент поз.2.1 и закрепите его к задней царге ёмкости с внешней стороны двумя винтами поз.3.1 через петли, прикрепленные к поворотному элементу каждую. Приподнимите поворотный элемент поз.2.1, потянув её за тканевую ручку. Установите его в вертикальное положение, повернув на петлях. Взявшись за ручку-петлю и за низ сиденья, уложите сиденье на ёмкость.
- 4.7 Установите задний щит поз.2.3 при помощи соединителей, прикреплённых к боковинам.
- 4.8 Установите подушку спинки поз.2.4 согласно рис.1.

5. Трансформация тахты

5.1 Из положения "ТАХТА" в положение "МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА":

5.1.1 Снимите подушку спинки. Взявшись за ручку-петлю одной рукой, другой рукой придерживая за низ сиденье, одновременно потяните конструкцию вверх и на себя и разложите таким образом сиденье в положение "спальное место". Достаньте тканевую ручку из ёмкости за свободный край и уложите её на сиденье. На освободившееся место ёмкости уложите поворотный элемент поз.2.1, повернув её на петлях.

5.2 Из положения "МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА" в положение "ТАХТА":

5.2.1 Приподнимите поворотный элемент поз.2.1, потянув его за тканевую ручку; установите в вертикальное положение, повернув его на петлях. Взявшись за ручку-петлю одной рукой, другой рукой придерживая за низ сиденье, одновременно потяните конструкцию вверх, поднимите, движением "от себя" опустите конструкцию на ёмкость.