

OPALJET LONGLIFE 3 5W30

100 % синтетическое моторное масло для двигателей высокой удельной мощности и длительных интервалов замены

110006/07.14

Rev. 8

Описание и область применения

Opaljet Longlife 3 5W30 - 100% синтетическое моторное масло, обеспечивающее работу новейших двигателей с низким содержанием вредных веществ в выхлопных газах.

Основная задача Opaljet Longlife 3 5W30 – максимальная защита двигателя.

Быстрое попадание масла к трущимся поверхностям при холодном запуске, отличная стабильность при высоких температурах, идеальная защитная масляная пленка – все это благодаря хорошей термической стабильности и стойкости к окислению. Все эти параметры гарантируют снижение износа деталей и механизмов двигателя, увеличение их срока службы, обеспечивают стабильную и долговременную работу компрессоров и турбонагнетателей.

Применение Opaljet Longlife 3 5W30 приводит к увеличению КПД двигателя и позволяет существенно экономить топливо.

Использование Opaljet Longlife 3 5W30 особенно целесообразно при наличии таких систем, как EGR, катализаторы и DPF (Diesel Particulate Filter).

Низкая зольность масла снижает отложение сажи в EGR и DPF дизельных двигателей, а низкий уровень фосфора и серы особенно важен для длительного сохранения работоспособности катализаторов бензиновых двигателей.

Преимущества

1. Применимо, когда требуется масло 5W30 высшего уровня:
 - в современных дизельных и бензиновых двигателях (common rail, непосредственный впрыск бензина,...);
 - в автомобилях, оснащенных различными системами по сокращению выбросов вредных веществ (EGR, DPF, катализаторы);
 - для высокой производительности двигателей с турбо, би-турбо или механическими нагнетателями.
2. Идеальное моторное масло, которое имеет заводские одобрения BMW LL-04, GM Dexos 2 или MB 229.51.
3. Подходит при длительных интервалах замены (до 30 000 км).

Спецификации и одобрения

Удовлетворяет следующим требованиям:

ACEA A3/B4-04/C2/C3
API CF/SN
BMW Longlife 01/04
DEXOS 2
Ford WSS M2C 913B
FIAT 9,55535-S1/9.55535-S2
MB 229.31/229.5/229.51
PSA B 71 2290
VW 502.00/505.00/505.01

OPALJET LONGLIFE 3 5W30

100 % синтетическое моторное масло для двигателей высокой удельной мощности и длительных интервалов замены

110006/07.14

Rev. 8

Экология, здоровье и безопасность

Утилизация отработанного материала производится в соответствии с действующими нормами и законами. Более полная информация по мерам первой помощи, хранения и перевозки содержится в паспорте безопасности продукта (MSDS), который предоставляется по запросу.

Срок хранения: 3 года в закрытой таре на складе.

Свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦЫ	МЕТОДЫ	ТИПИЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Класс SAE	-	-	5W30
Специфическая вязкость при 15°C	kg/m ³	NFT 60101	860
Кинематическая вязкость при 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	66,9
Кинематическая вязкость при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	12
Индекс вязкости	-	NFT60136	178
Динамическая вязкость при -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	6550
Температура вспышки / воспламенения (PMCC)	°C	ASTM D 93	234
Температура застывания	°C	NFT 60105	-36
Испаряемость по Noack	% вес	CEC-L-40-T-87	9,2
Содержание сульфатной золы	% вес	NF T 60143	0,78
Общее щелочное число (TBN - Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7,0

Приведенные физико-химические свойства являются только информационными.