MSi*

GeForce® GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3







SPECIFICATIONS

Частота ядра	Boost-частота: 1620 МГц / 12 Гбит/с
Наименование модели	GeForce® GTX 1650 D6 VENTUS XS OCV3
Графический процессор	NVIDIA [®] GeForce [®] GTX 1650
Интерфейс	PCI Express x16 3.0
Ядер CUDA®	896
Частота памяти (МГц)	12 Гбит/с
Память	4ГБ GDDR6
Вес (карта / с упаковкой)	480 г / 688 г
Интерфейс памяти	128-bit
Выходы	DisplayPort x 1 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Поддержка 4K/60Гц по стандарту HDMI™ 2.0b) DL-DVI-D x 1
Потребляемая мощность (W)	90 Вт
Коннекторы питания	6-pin x 1
Реком. источник питания (Вт)	300 Вт
Размеры карты (мм)	179 x 112 x 42 мм
Поддержка DirectX версии	12 API
Поддержка OpenGL версии	4.6
Подключение дисплеев	3
Поддержка HDCP	Есть
Технология G-SYNC™	Есть
Максимальное цифровое разрешение	7680 x 4320

FEATURES



Двухвентиляторный кулер

Огромный радиатор и два вентилятора – залог тишины и низкой рабочей температуры.



Технология Zero Frozr

Технология Zero Frozr означает полную остановку вентиляторов при низкой температуре графического процессора, что делает видеокарту абсолютно бесшумной.



Эксклюзивное приложение MSI Center

Эксклюзивное приложение MSI Center позволяет осуществлять мониторинг и настраивать параметры устройств MSI в режиме реального времени.



Утилита Afterburner

Самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты предоставляет пользователю полный контроль над устройством.



Приложение MSI App Player

MSI APP Player наделяет компьютеры и ноутбуки MSI способностью запускать мобильные игры.

CONNECTIONS



- ${\bf 1.\ DisplayPort}$
- 2. HDMI™
- 3. DL-DVI-D