

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДПП-06 ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ



1. Назначение и основные сведения.

1.1 Светильники светодиодные предназначены для общего освещения помещений с тяжелыми условиями среды, с повышенным содержанием пыли и влаги. Светильники ДПП не предназначены для бытового использования.

В светильниках светодиодных в качестве источников света используются светодиоды.

2. Основные технические характеристики.

Характеристики	Значения	
Мощность, Вт	18	36
Ток потребления, мА	140	165
Цветовая температура, К	6500	
Коэффициент мощности	≥0.5	≥0.9
Степень защиты	IP65	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Циклы переключений	≥25000	
Напряжение сети, В	~ 230	
Частота, Гц	50	
Срок службы светодиодов, ч	50000	
Размер, мм	610*60*33	1210*60*33
Световой поток, лм	1800	3600
Индекс цветопередачи, Ra	≥80	
Материал рассеивателя	поликарбонат	

3. Комплектность.

В комплект поставки входят:

Светодиодный светильник – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 шт.; индивидуальная упаковка – 1 шт.; монтажный комплект.

4. Требования безопасности.

Подключение светодиодного светильника должно выполняться квалифицированным персоналом (электриком). Все работы по монтажу и обслуживанию светильников должны производиться только при отключенной сети питания. Монтаж светильника производят в местах, где отсутствует химически агрессивная среда, горючие и легковоспламеняющиеся предметы и поверхности. При подключении светильника к питающей сети, необходимо использовать клеммные соединения и монтажные коробки с соответствующей степенью защиты (в соответствии с местом установки). Не допускается использовать светильник с повреждением кабеля питания, его изоляции. Внешний гибкий кабель или шнур светильника не может быть заменен. Если шнур поврежден, то светильник необходимо утилизировать. При обнаружении повреждения корпуса или при выходе из строя светильника после истечения гарантийного срока необходимо обесточить светильник, во избежание поражения электрическим током, произвести демонтаж светильника, а после – утилизировать

согласно пункту об утилизации данного руководства.

5. Сведения об утилизации.

Светильники светодиодные ДПП-06 не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

6. Транспортировка и хранение.

Транспортировка изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +50 °С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25 °С.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты реализации.

Срок хранения: не ограничен.

Срок службы: 3 года.

Изготовитель: ZHONGSHAN DIWA LIGHTING CO., LTD., NO.42, ZHENXI ROAD, XIQU INDUSTRIAL AREA, XIAOLAN TOWN, ZHONGSHAN, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17. **etprom.by**

Дата изготовления указана на изделии.

Гарантийный талон

Данные, обязательные для заполнения

Наименование изделия _____

Штамп магазина и его адрес _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Дата изготовления «__» _____ 20__ г.