

Capalac Pasten

Концентрированные колеровочные пасты для автоматической колеровки алкидных эмалей и лессировок на колеровочных автоматах ColorExpress



Описание продукта

Область применения

Колеровочные пасты с большой концентрации пигментов для машинного колерования алкидных лако-красочных материалов на колеровочных автоматах ColorExpress.

Связующее

Алкидные смолы.

Цвет

Колеровочные пасты Capalac		
Название и цвет	Плотность, г/см ³	Тип пигмента: Н-неорганический, О-органический
35 - transp.-gelb	1,430	Н
36 - transp.-rot	1,320	Н
50 - weiss	1,670	Н
51 - gelb	0,980	О
52 - orange	1,030	О
53 - rot	0,960	О
54 - violett	0,900	О
55 - blau	0,940	О
56 - grün	1,000	О
57 - oxidgelb	1,390	Н
58 - oxidrot	1,300	Н
59 - schwarz	0,920	сажа
60 - wismutgelb	1,370	Н
61 - blaurot	0,920	О

Хранение

В холодном месте, но не на морозе 24 месяцев.

Замечание

Пасты предназначены исключительно для применения в системе ColorExpress в качестве колеровочных концентратов.

Замечание

<p>Указания для безопасного применения</p>	<p>Повторный контакт может привести к повреждению кожи. Не допускать попадания в руки детей. Удалить от источников огня, не курить. Не вдыхать пар или аэрозоль. Избегать попадания в глаза или на кожу. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или в землю. Использовать только в хорошо проветриваемых местах.</p> <p>Содержит бутанон-2-оксим. Это вещество может вызвать аллергические реакции.</p>
<p>Утилизация</p>	<p>В утилизацию сдавать только пустые ведра. Сдавать на месте сборки отходов лако-красочных материалов или утилизировать согласно национальным правилам.</p>
<p>Декларация состава</p>	<p>Цветные пигменты, алифатические углеводороды, алкидные смолы, аддитивы.</p>
<p>Техническая консультация</p>	<p>В настоящей публикации невозможно подробно описать технологию применения паст колерования в системе ColorExpress. Для подробной информации следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию.</p>
<p>Центр обслуживания</p>	<p>Перейдите на сайте к ссылке «Контакты»</p>

Техническая информация CE002R_NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de