



Model NO.	AR-I200DA
<b>Видеокамера</b>	
Матрица	SC5239S
Главный процессор	GK7205V210
Разрешение	1920*1080
Менапиксельность	main stream: 2MP 1920*1080 @25FPS Subcode flow: 800*248@25FPS
Сжатие	H.265+/H.265/H.264
Стандарт ТВ	PAL/NTSC
Скорость электронного затвора	Auto: PAL 1/50-1/10000Sec; NTSC 1/60-1/10000Sec
Соотношение сигнал/шум	≥80dB (0.005Lux@F1.6)
Система сканирования	Progressive
Видеовыход	Network
<b>Ночной режим</b>	
Инфракрасный светодиод	Double 3015U×4
Инфракрасное расстояние	30M
ИК Статус	Under 10 Lux By CDS
ИК Включение	CDS Auto Control
<b>Объектив</b>	
Фиксированный объектив	2.8mm lens
Разрешение объектива	2MP
<b>Сеть</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Протокол	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	Support ONVIF 2.4
P2P	YES (XMEYE)
POE	Support IEEE 802.3af
Аудио	Optional
WIFI	N/A
Задержка видео	0.3S (Within the Lan)
Поддерживаемые браузеры	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Поддерживаемые устройства	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Интеллектуальная функции	Обнаружение человека, обнаружение лица, мобильная сигнализация
<b>Возможности камеры</b>	
День/Ночь	Double light color 3015U×4
Конфигурация изображения	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control)
BLC	Да
DWDR	Да
Движение	Да
Маскировка области	3 Rectangular Zone
Режим записи	NVR//Web
Язык	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, italian, Espanol,Japanese ,Русский, Francais, Deutsch, Portugue,Turkuye, Poland,Romana, Hungarian,Suomi, Eаahnika,Viet, Portugues(BR),Bahasa indonesia, Svenska,Ceske,Slovenscina, Nederlands, Arabic General
<b>Общие</b>	
Корпус	Metal ,IP67
ИК-фильтр	YES
Рабочая температура	-30℃ ~ +60℃ RH95% Max
Температура хранения	-40℃ ~ +60℃ RH95% Max
Блок питания	DC12V±10%, 600mA
Размер	173(W) x 72(H) x 71(D)mm
Вес	450g