

EH401

Компактный лазерный проектор Full HD



- **Яркий проектор Full HD 1080p - 4000 люмен для презентаций на большом экране**
- **Совместимость 4K UHD и HDR - Больше деталей и текстур для большего ощущения глубины**
- **Простое подключение - 2x HDMI, USB-порт питания и встроенный динамик**
- **Портативный и легкий - Легко устанавливать или удобно брать с собой в дорогу**



EH401 - это компактный проектор Full HD, обладающий высокой яркостью 4000 люмен. Этот универсальный проектор разработан для использования в любое время суток, подходит для профессионального использования в конференц-залах и классных комнатах. Многофункциональный проектор EH401 имеет 4K и HDR совместимость, встроенный динамик, обеспечивает высокое качество проецируемых цветов и длительный срок службы лампы при более низкой общей стоимости владения.

Specifications

EAN: 5055387665972, Colour: White

UPC: 796435 44 591 1, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	22 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.38 ~ 91.15кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.76m ~ 7.65m (29.93" ~ 301.14") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.5:1 ~ 1.66:1
Проекционное расстояние (м)	1.1m - 10m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	15.84 ~ 17.42
Сдвиг объектива (offset)	116%

Совместимость

Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A
-------------	---

Общее

Уровень шума (обычный)	27дБ
Уровень шума (макс.)	29дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 4K UHD (24/30/50/60Hz)

3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
------------------	--

3D	Full 3D
----	---------

Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
--------------	--

Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
----------------------	---

Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Пульт управления	Тип карты
Тепловыделение	1 023BTU/hour

Динамики	1
Вт на динамик	3Вт
В комплекте	Шнур питания переменного тока Пульт ДУ Батарейка Основное руководство пользователя

Задержка ввода	8.40ms
Optional wireless models	WHD200, UHDCast Pro, QuickCast

Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	210W
Потребляемая мощность (max)	290W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.9 kg
Net weight	2.88 kg

