

ЛАК ПО КАМНЮ ЭФФЕКТ “МОКРОГО КАМНЯ” ZERWOOD LK

ГТОВЫЙ СОСТАВ

декоративная отделка природного и искусственного камня



НАЗНАЧЕНИЕ

Для декоративной отделки и защиты природного и искусственного камня, кирпича, черепицы (фасады и цоколи зданий, каменные заборы, декоративная отделка каминов), кроме полов и мест с высокой эксплуатационной нагрузкой (тротуарной плитки, камня для мощения дорожек). Применяется для наружных и внутренних работ.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Продукт готов к применению. Очистить поверхность от грязи, пыли. При наличии биопоражений (синева, плесень) предварительно обработать Уничтожителем плесени UP-1, чтобы придать камню естественный цвет. Для максимальной защиты рекомендуется пораженные участки обработать антисептиком Защита от плесени ZP-0

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ высокая проникающая способность;
- ✓ укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин;
- ✓ предотвращает образование высол и биоразрушений;
- ✓ эффект «мокрого камня» - сохраняет естественный цвет покрытия, освежая внешний вид поверхности;
- ✓ повышает морозостойкость;
- ✓ в составе нет веществ, запрещенных в РФ и ЕС.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав наносится кистью с синтетическим ворсом, валиком, краскопультом, методом погружения. Наносить лак без подтеков и напльзов, равномерно распределяя по поверхности. В зависимости от типа минеральной подложки декоративный эффект будет проявляться по-разному, рекомендуется сделать тестовый выкрас на небольшой площади поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	150-200 г/м ²
рекомендованное кол-во слоев	1-2 слоя
высыхание	на отлив - 1 час при температуре +16-20 °C и отн. влажности 60%, полное высыхание - 24 часа, первичная стойкость к мытью через 1 сутки, к механическим нагрузкам через 3 суток
температура окружающей среды	от +5°C
состав	акриловая дисперсия, микронизированный воск, композиция высокоеффективных антисептических и биоцидных добавок, функциональные добавки, вода.
условия хранения	от +5°C до +30°C, возможно замораживание во время транспортировки
срок годности	24 месяца



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РОСТ ГРИБКА
И ПЛЕСЕНИ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ

ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг; 2,5кг
Упаковка: гофротара 0,9кг*12 шт., гофротара 2,5кг*4 шт.



до
6
м²

площадь
ПОКРЫТИЯ



до
17
м²

площадь
ПОКРЫТИЯ