

ОГНЕБИОЗАЩИТА ZERWOOD OBZ

ГОТОВЫЙ РАСТВОР



защита древесины от огня и возгорания, дереворазрушающих грибов и насекомых

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для защиты в всех видов деревянных конструкций от пожаров, а также для защиты от биопоражений.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор наносится кистью с синтетическим ворсом, распылением, окунаем (10-15 мин). Для хвойных пород возможно изменение цвета поверхности от золотистого до янтарно-коричневого. Структура и рисунок древесины сохраняется.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли и грязи, жировых пятен, старых покрытий, в том числе ЛКМ, известки, цемента. Если поверхность поражена плесенью, то рекомендуется предварительно обработать отбеливателем ZERWOOD OT-1. Емкости для нанесения должны быть из полимерных материалов или нержавеющей стали.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ в составе нет солей тяжелых металлов;
- ✓ для внутренних и наружных работ;
- ✓ не имеет цвета и запаха;
- ✓ низкий расход;
- ✓ можно покрывать любыми лакокрасочными материалами после полного высыхания (сделать пробный выкрас).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

	наружные работы	внутренние работы
огнебиозащита	до 5 лет	до 16 лет
биозащита	до 8 лет	до 20 лет

Температура эксплуатации поверхностей, обработанных OBZ:

- хвойные породы от -50°C до +80°C,
- лиственные породы от -50°C до +50°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход	250 г/м ² – 1 группа (время сушки между слоями 30-60 мин); 170 г/м ² – 2 группа; 80-100 г/м ² – антисептирование
рекомендованное кол-во слоев	2 слоя – для 1 группы 1 слой – для 2 группы 1 слой – для антисептирования
высыхание (время фиксации)	15 дней, предохранять поверхности от атмосферных осадков
допустимая влажность древесины	30%
температура окружающей среды для пропитки древесины	от -15°C до +50°C, при t ниже 0°C состав подогреть до +20-30°C, перемешать
состав	органические и неорганические антипирены, устойчивые к вымыванию антисептики, функциональные добавки, вода
условия хранения	от -35°C до +40°C
срок годности	5 лет



Предотвращает рост грибка и плесени



Против дереворазрушающих насекомых



Для наружных и внутренних работ



Без запаха



Стоп огонь



Хранить в вертикальном положении!

ФАСОВКА

Фасовка: 1,2кг; 6 кг; 12 кг
Упаковка: гофротара 1,2 кг*6 шт.

16 лет срок огнебиозащиты

20 лет антисептическая защита