



Основные характеристики

Диапазон	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 iSW
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель-разъединитель
Краткое название устройства	ISW
Область применения	Управление Isolation
Описание полюсов	1P
Категория применения	AC-22A
Соответствие требованиям по изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	40 A 240 V переменный ток 50/60 Гц
[U _e] номинальное рабочее напряжение	240 V переменный ток 50/60 Гц
[I _{cm}] номинальная включающая способность (на к.з.)	4.2 кА автономный выключатель-разъединитель
[I _{sw}] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	1260 A
[U _i] номинальное напряжение изоляции	250 В переменный ток 50/60 Гц
[U _p] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
Способ управления	Тумблер
Локальная индикация	Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Индикатор положения контакта	Да
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	DIN-рейка

Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Верхняя или нижняя : Да
Шаг 9 мм	2
Высота	85 мм
Ширина	18 мм
Глубина	73 мм
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	15000 циклы
Присоединения	Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) жесткий Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) гибкий Клеммы туннельного типа: (верхняя или нижняя) гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	3.5 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-3 IEC 60947-3
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------