



Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Кнопочный выключатель
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Применение выключателя	Рольставня
Дополнительная информация о выключателе	Механическая и электрическая блокировка между верх./нижн.
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Функция выключателя	2-канальный Кнопка
Количество клавиш	2
Исполнительное устройство	Кнопка
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Алюминий
Номинальный ток	6 А - 250 V переменный ток 50/60 Гц
Минимальная отключающая способность:	200 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1
Количество клемм	3 безвинтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² многожильный кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² гибкий кабель(и) 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² жесткий кабель(и)
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	Центральный диск : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Несущая конструкция : PBT (полибутилентерефталат) GF30 Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR
Высота	71 мм

Ширина	71 мм
Глубина	43 мм
Глубина монтажа	31.2 мм
Масса продукта	0.048 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Стандарты	2006/95/ЕЕС EN 60669-1
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---