

## Лак по камню

Для наружных и внутренних работ



### Описание продукта

<b>Назначение и область применения</b>	Предназначается для защиты от влаги, а также декоративной отделки минеральных поверхностей. Применяется по природному и искусственному камню, бетону, кирпичу. Может применяться по деревянным поверхностям для предупреждения появления плесени и грибка на поверхности. Только для вертикальных поверхностей, исключающих длительный контакт с водой.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защищает камень от разрушения</li> <li>• Для наружных и внутренних работ</li> <li>• Освежает цвет покрытия и создает эффект «мокрого камня»</li> <li>• Не меняет цвет основания, сохраняет естественный вид</li> <li>• Обладает хорошими водо-и грязеотталкивающими свойствами</li> <li>• Предотвращает образование плесени и грибка</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Бесцветный
<b>Степень блеска</b>	Полуматовый
<b>Расход</b>	Зависит от свойств поверхности. На первый (грунтовочный) слой 6-8 м <sup>2</sup> /л. Наиболее надёжным методом установления расхода является пробная покраска на объекте.
<b>Вид материала</b>	Акриловый лак
<b>Состав</b>	Водная акриловая дисперсия, вода, целевые добавки, пеногаситель, антисептик.
<b>Фасовка</b>	5л; 10л

## Нанесение

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, смолы и масляных загрязнений. При необходимости следы извести, цемента и штукатурки удалить. Новые известково-цементные поверхности обрабатывать только через 3-4 недели.
<b>Нанесение</b>	Перед нанесением лак тщательно перемешать. Лак наносят на сухую, предварительно очищенную от пыли, грязи, смолы, старой отслоившейся краски и масляных загрязнений поверхность, при температуре не ниже 5°C. Наносится кистью или валиком в 2-3 слоя. Не рекомендуется смешивать с другими типами лаков и разбавителей.
<b>Очистка тары и инструмента</b>	По окончании окрасочных работ помывают водой или мыльным раствором.
<b>Время высыхания</b>	При комнатной температуре на «отлип»- 1час, повторное нанесение через 5-6 часов. Через 14 дней покрытие обретает окончательную твёрдость.

## Примечания

<b>Меры предосторожности</b>	Во время проведения окрасочных работ и после них в течении суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу промыть водой. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищённом от мороза Месте 24 месяца в оригинальной упаковке.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками краски плотно закрывают крышкой и выносят в место сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

**Meffert AG**  
Farbwerke

142434 МО, Ногинский р-н,  
территория «Ногинск-Технопарк», д.14  
Telefon +7 495-221-66-66  
E-Mail: info@profilux.ru

