



Основные характеристики

Серия продукта	Odace
Тип продукта или компонента	Электронный напольный термостат
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Поставляемое оборудование	Поставляется с захватами Датчик присутствия
Специальная область применения продукта	Обогрев пола
Тип упаковки	Крашенная крышка

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Монтаж электропроводки	Скрытый
Режим фиксации	Винтами Лапками
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9003)
Диапазон настройки температуры	5...45 °C
Точность измерения	+/- 0,5 °C
Тип контактов	Нет
Номинальный ток отключения	0 А 10 А
Ток отключения нагрузки	10 А резистивные
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Тип защиты	Защита предохранителем
Соответствующий номинал предохранителя	10 А
Количество терминалов	5 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	2 x 1.5...1 x 2.5 мм ² жесткий кабель кабель (-и) 2 x 1.5...1 x 2.5 мм ² многожильный кабель (-и) 2 x 1.5...1 x 2.5 мм ² гибкий кабель (-и)

Длина зачистки проводов	8 мм
Локальная индикация	Наличие напряжения: 1 светодиод (зеленый) Применение для обогрева: 1 светодиод (красный)
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: центральный диск PBT (полибутилентерефталат) GF30: несущая конструкция РА (полиамид) 6 GF20 FR: корпус
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	50,9 мм
Глубина встраивания	33 мм
Вес	0,184 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °С
Рабочая температура	0...35 °С
Относительная влажность	0...95 %
Стандарты	EN 60730-2-9 2004/108/EC 2006/95/EEC
Сертификация	Европейский комитет электротехнической стандартизации: CCA-FI_2316 N ГОСТ Р
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива ЕС RoHS	Under investigation
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---