

## Описание

Универсальное масло для двухтактных двигателей. Подходит для различных типов мотоциклов и рекомендуется для использования в условиях городских поездок. Масло обеспечивает отличную защиту двигателя и поддерживает чистоту выхлопной системы. Также масло устойчиво к воздействию высоких температур, характерных для интенсивного движения в городе, либо возникающих при перевозке пассажира на скутере или по причине малого объема цилиндра двигателя.

## Свойства

- Улучшенные смазывающие свойства, которые снижают износ и увеличивают ресурс двигателя.
- Минимизирует образование отложений и обеспечивает чистоту выхлопной системы.
- Уменьшает образование конденсата на свечах зажигания и предотвращает залегание поршневых колец.
- Также подходит для газонокосилок, бензопил и другого оборудования, используемого в личном хозяйстве или в малой с/х технике.

## Уровни качества

- JASO M345 FB
- API TC
- ISO-L-EGB

## Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.880
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	8.9
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	65
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	110
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	146
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-15
Т.В.Н. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	1.6
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	0.1

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

repsol.com  
+34 901 111 999

Техническое описание смазочных материалов. Версия 3. Октябрь 2012 г.