



Основные характеристики

Продуктовая серия	Odace
Наименование	Сенсорный
Тип устройства или его аксессуаров	Рамка
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Количество мест	2-постовая горизонтальная ориентация 71 мм 2-постовая вертикальная ориентация 71 мм
Монтаж	Защёлкивание
Оттенок цвета	Алюминий
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения наружный диск
Высота	85 мм
Ширина	156 мм
Глубина	10 мм
Масса продукта	0.0255 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Стандарты	NF C 61-314 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC EN 60669-1
Сертификация	NF N Aenor : 030/2205

LCIE : NF 603415A

Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D
Характеристики окружающей среды	Жидкое мыло Бензин Аммиак Масло Ацетон Спирт Жидкий стеклоочиститель Белизна Стойкий к УФ
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1301 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---