



WALL FABRIC 70

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОТОВЫЙ ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПОКЛЕЙКИ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ, СТЕКЛООБОЕВ И СТЕКЛОХОЛСТА

Техническое описание от 04/02/2026

ПРЕИМУЩЕСТВА

- экономичный расход;
- высокая сила склеивания;
- хорошая адгезия к различным основаниям;
- удобный в работе;
- максимально длительное время корректировки;
- тиксотропный для работ на потолках;

ОПИСАНИЕ

BOSTIK WALL FABRIC 70 (Волл Фабрик 70) – это готовый к применению клей на основе полимерной дисперсии (сополимеры этилена и винилацетата) с низким содержанием воды и без растворителей для всех типов обоев. Обладает повышенным удобством работы и тиксотропностью. Наносится экономично равномерным слоем без подтеков, капель, в том числе на сложные основания, такие как горизонтальные поверхности (потолки) и невпитывающие основания (окрашенные водно-дисперсионными составами стены). Клеевое соединение устойчиво к воздействию температуры (тепло от радиаторов и стеновых отопительных батарей), влаги (оклейка во влажных помещениях, кроме мокрых зон с прямым воздействием воды) и ультрафиолетовых лучей (гарантия качества приклеенных полотен и стыков).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK WALL FABRIC 70 специально разработан, как экономичное и профессиональное решение для максимального широкого спектра настенных покрытий. Рекомендован для:

- флизелиновых обоев, в том числе и под покраску;
- малярного флизелина;
- стеклообоев любой плотности;
- стеклохолста под покраску и под шпаклевание;
- фото-обои, фрески плотностью не более 700 г/кв.м.;

РАСХОД*

- Расход материала от 0,15 до 0,3 кг/м²;
- Расход 1 упаковки 15 л: 60-90 кв.м.;
- Расход 1 упаковки 5 л: 20-45 кв.м.;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Основа	Дисперсии ЭВА
Плотность	1,05 ± 0,01 г/см ³
Сухой остаток	19±1% веса
pH-фактор	6,5 - 7,5 (нейтральный)
Максимальный вес покрытия	700 г/кв.м.
Внешний вид	Пастообразный
Консистенция	Тиксотропная
Цвет	Белый, кремовый
Цвет после высыхания	Прозрачный
Рабочее время	Около 60 минут
Полное высыхание	24 часа
Температура применения	от +10 °С до +30 °С
Страна производства	Швеция

*Расход зависит от впитывающей способности основания, увеличивается при работе со стеклохолстами и стеклообоями до 10-15%, увеличивается при механизированном нанесении.

**Технические характеристики верны при t°=+23°C и относительной влажности воздуха 55%. В других условиях характеристики могут измениться.

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЯ

Применяйте **BOSTIK WALL FABRIC 70** с помощью кисти, макловицы, валика с коротким ворсом, а также при помощи различных распылителей.

Для нанесения продукта механизированным способом необходимо разбавить клей до 5% водой. Учитывайте, что при механизации увеличивается скорость работы, клеящая сила продукции, за счет уменьшения интервалов поклейки, но также и увеличивается и расход материала.

Перед применением рекомендовано размешать при помощи миксера или насадки на дрель.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Основание должно быть прочным и ровным, твердым, чистым, сухим, обеспыленным и обезжиренным. Температура поверхности основания должна быть от +10 °С до +30 °С.
- Старые покрытия необходимо удалить и зачистить основание при помощи специальных ПАВ.
- Побелку, известковый налет следует смыть при помощи специальных ПАВ;
- Необходимо проверить основание на наличие плесени, при обнаружении удалить в срочном порядке.

ПОКЛЕЙКА ПОКРЫТИЙ

Стандартные обои, фото-обои, фрески.

Во время проведения работ форточки и двери должны быть плотно закрыты, окна затенены. Равномерно нанесите клей на основание. Наклейте первое полотно непосредственно на стену, тщательно проверив его положение по отвесу. Тщательно разгладьте поверхность обоейной щеткой или пластиковым шпателем. Отрежьте излишки обоев ножом по краям. Следующие полотна располагайте стык в стык, следуя рекомендациям изготовителя и в порядке, установленном при нарезании полотен. Излишки клея удалите влажной тканью с поверхности обоев сразу после фиксации полотна, не дожидаясь высыхания клея.

Стеклообои, стеклохолст

Для приклеивания стеклохолста и стеклообоев равномерно нанесите клей валиком или механизированным способом на 1,5-2 захватки. Наклейте первое полотно непосредственно на стену, тщательно проверив его положение по отвесу. Осуществите прикатку покрытия валиком. Следующие полотна располагайте, следуя рекомендациям изготовителя. После стыковки полотен тщательно разгладьте полотна и место стыка пластиковым шпателем. Излишки клея соберите в емкость.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи теплой воды, ветоши. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Срок хранения – 18 месяцев в сухих помещениях, в оригинальной неповрежденной упаковке, при температуре от +5°С до +30°С. Транспортировка холодом не допускается. Дата производства и номер партии указана на упаковке продукта, на верхней части крышки.

УПАКОВКА

Пластиковое прямоугольное ведро.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	Вес	Штрих-код	Количество на паллете
30860055	5 кг	7311020023911	96
30860669	15 кг	7311020026301	40

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в местах, недоступных для детей. При проведении работ необходимо организовать хорошую вентиляцию рабочего места. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При случайном проглатывании несколько раз прополоскать рот водой. При выявлении симптомов раздражения после контакта с продуктом обратиться за консультацией к врачу.

Рекомендации по применению определяются стандартами использования. Их необходимо придерживаться, но им не нужно предварительное испытание, в особенности при первом использовании или особых неудобствах, вызванных условиями конкретной площадки или среды. Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности, чтобы узнать о мерах предосторожности при использовании.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Bostik предлагает это техническое описание продукта («TDS») только для описательного и информационного использования. Документ не является гарантией или договором, а также не заменяет экспертных или профессиональных знаний и консультации специалистов. Пожалуйста, также ознакомьтесь с местным паспортом безопасности продукта, чтобы узнать о влиянии на здоровье и безопасности. Заявления, техническая информация, данные и рекомендации, содержащиеся в этом TDS, предоставляются в справочном порядке. Они представляют собой типичные показатели характерные для данного вида продуктов и основаны только на исследованиях Bostik. Поскольку условия и методы использования продуктов находятся вне нашего контроля, Bostik прямо отказывается от любой ответственности и возмещения убытков любого рода или характера, которые могут возникнуть в результате любого использования продуктов, их результатов или использования информации, содержащейся в настоящем документе.

ООО «Бостик»
127018, Москва, ул. Двинцев 12, корп.1
E-mail: inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71



Все предоставленные советы, рекомендации, цифры и правила техники безопасности основаны на тщательных исследованиях, а также на текущем состоянии нашего опыта и ни к чему не обязывают. Несмотря на то, что документация была составлена с особой тщательностью, мы не несем никакой ответственности за неточности, ошибки или опечатки. Мы оставляем за собой право модифицировать соответствующий продукт, если сочтем это необходимым. Поскольку дизайн, качество подготовки оснований и условия проведения работ находятся вне нашей оценки, мы не несем никакой ответственности за работу, выполненную на основании этой документации. Поэтому мы советуем вам провести практические испытания до момента применения на месте самостоятельно. Наши общие положения и условия продажи и поставки применяются ко всем нашим продажам и поставкам.