

# Start 1 пристенный

## Технические характеристики

Ширина комплекса - 525 мм.  
Ширина турника - 900 мм.  
Ширина металлической перекладины - 450 мм.  
Длина комплекса - 630 мм.  
Высота комплекса - 2170 мм.  
Шаг перекладин - 260 мм.  
Занимаемая площадь - 0,56 м<sup>2</sup>.  
Максимальная нагрузка комплекса:  
а). Навесное оборудование - до 80 кг.  
б). Металлическая конструкция - до 100 кг.

## Правила эксплуатации

- Занятия детей на спорткомплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
- Суммарная нагрузка на комплекс не должна превышать 100 кг.
- При проведении занятий на комплексе рекомендуется использовать гимнастический мат.

## Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.



## Сборка спорткомплекса

Данный комплекс устанавливается только к несущим стенам на анкерные болты (10x80) или дюбель-гвозди (12x100 шуруп 8x100) в зависимости от структуры стены. Если стена бетонная, то крепить комплекс нужно анкерными болтами, если кирпичная, то дюбель-гвоздями. Необходимо 12 шт. Для установки комплекса потребуется 1 человек. Начальную сборку следует проводить в горизонтальном положении.

**1 ЭТАП:** Соедините нижние части стоек (2) с перекладинами (4) с помощью болтов (18). В нижние стойки вставьте соединительные трубы (3), зафиксировав их с помощью крепежа к стени (6) и болта (18). Также фиксируем остальные детали крепежей к стене.

**2 ЭТАП:** Соедините верхние части стоек (1) с перекладинами (4). Верхнюю часть соединяем с нижней частью, с помощью соединительных трубок (3).

**3 ЭТАП:** На кронштейн потолочной рамы (7) зафиксируйте канат (9), зафиксируйте кронштейны соединив их перекладиной (5). На концах кронштейнов (7) болтами и гайками (19, 20) зафиксируйте турник (8).

**4 ЭТАП:** С помощью крепежей для т-образного соединения труб (14) зафиксируйте полученную конструкцию с лестницей. Используйте болты и гайки (18, 20).

**5 ЭТАП:** После сборки необходимо выровнять все узлы комплекса. Так как в отверстиях деталей существуют допуски, поэтому выравнивание всего комплекса происходит легко. После выравнивания необходимо протянуть все болты, гайки и установить все крышки переходников (16), колпачки (17). Комплекс готов к установке. После установки к стене наденьте тарзанку (11) и гимнастические кольца (10). Обязательно вместо узлов использовать полукольца (12, 13) и фиксатор шнура (22).

**Есть два вида каната: разборный и цельный. Разборный канат можно фиксировать в любой момент сборки. Цельный нужно фиксировать согласно сборки в инструкции.**

## Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

дата: \_\_\_\_\_ продавец: \_\_\_\_\_

## Схема общей сборки

# Start 1

### Комплектующие

№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт., пар.)
1	Верхняя часть стойки	2
2	Нижняя часть стойки	2
3	Соединительная трубка	2
4	Перекладина обрезиненная	8
5	Перекладина кронштейна	1
6	Крепеж к стене	4
7	Кронштейн потолочной рамы	2
8	Турник	1
9	Канат	1
10	Гимнастические кольца	1 пара
11	Тарзанка	1
12	Пластмассовое полукольцо большое	*
13	Пластмассовое полукольцо малое	*
14	Крепеж для т-образного соединения труб D=38 мм. D=38 мм.	4
15	Переходник пластмассовый	40
16	Крышка переходника	20
17	Колпачок на болт, гайку M8	20
18	Болт M8x55	26
19	Болт M8x70	4
20	Гайка M8	10
21	Шайба M8	40
22	Фиксатор шнура	*

\* входит в комплектацию навесного оборудования.

