



ALB45305N. ## #####
#####.

! ##### # #####

Основные характеристики

Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Компьютерная розетка
Комплектация изделия	Механизм
Тип экрана кабеля	UTP
Тип информационной розетки	RJ45 - category 5e
Цвет лицевой панели	Белый (RAL 9010)
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Держатель с табличкой Выдвижная шторка

Дополнительные характеристики


Совместимость серий продукта	OptiLine 45
Протокол порта обмена данными	PoE+ (питание через Ethernet)
Количество модулей	2 модуля
Назначение изделия	Рама крепления Altira
Совместимость изделий	Actassi S-One
Количество розеток	1
Разводка проводов	Неэкранированная витая пара
Присоединения	Клеммы с прорезанием изоляции
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Защёлкивание
Тип покрытия	Необработанная
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	45 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK02

Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 60529 EN 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1209 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------