

Светильники встраиваемые серии **СВ GX53** Народные Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

- 1.1. Светильники встраиваемые серии СВ под лампу GX53 Народные (далее – светильники) применяются для внутреннего освещения жилой и коммерческой недвижимости.
- 1.2. Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номи- нальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
- 1.3. Светильники соответствуют требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60598-2-1-2011.

2. Основные характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение				
Номинальное напряжение, В	230				
Номинальная частота, Гц	50				
Номинальный ток, мА	113				
Тип патрона	GX53				
Максимальная мощность LED лампы (в комплект не входит), Вт*	13				
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20				
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1	II				
Размеры светильника (DxH), мм	106x24				
Диаметр установочного отверстия, мм	90				
Материал корпуса	сталь				
Цвет корпуса	белый	хром	золото	сatin никель	черный хром
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4				
Диапазон рабочих температур, °С	от +1 до +40				

* не рекомендуется использовать LED лампы мощностью свыше 13 Вт.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Рабочая температура, та, °C	40
Масса, кг	0,0649
Способ установки	встраиваемый
Гарантийный срок, лет	2

Примечание: энергоэффективность светильника зависит от технических параметров устанавливаемой в него лампы. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Таблица 2. Ассортимент

Артикул	Наименование	Крат- ность отгрузки, ед./упак.	Количество в индиви- дуальной коробке, шт./упак.	Количество в транс- портной коробке, ед./упак.
SQ0359-0100	Светильник встраиваемый СВ 01-08 GX53 220 В 50 Гц, белый, 2 шт/уп, Народный	1	2	50
SQ0359-0101	Светильник встраиваемый СВ 01-08 GX53 220 В 50 Гц, черный хром, 2 шт/уп, Народный	1	2	50
SQ0359-0102	Светильник встраиваемый СВ 01-08 GX53 220 В 50 Гц, хром, 2 шт/уп, Народный	1	2	50
SQ0359-0103	Светильник встраиваемый СВ 01-08 GX53 220 В 50 Гц, золото, 2 шт/уп, Народный	1	2	50
SQ0359-0109	Светильник встраиваемый СВ 01-08 GX53 220 В 50 Гц, сатин никель, 2 шт/уп, Народный	1	2	50
SQ0359-0104	Светильник встраиваемый СВ 01-08 GX53 220 В 50 Гц, белый, 10 шт/уп, Народный	1	10	10
SQ0359-0105	Светильник встраиваемый СВ 01-08 GX53 220 В 50 Гц, черный хром, 10 шт/уп, Народный	1	10	10
SQ0359-0106	Светильник встраиваемый СВ 01-08 GX53 220 В 50 Гц, хром, 10 шт/уп, Народный	1	10	10

Таблица 2. Ассортимент

Артикул	Наименование	Кратность отгрузки, ед./упак.	Количество в индивидуальной коробке, шт./упак.	Количество в транспортной коробке, ед./упак.
SQ0359-0107	Светильник встраиваемый СВ 01-08 GX53 220 В 50 Гц, золото, 10 шт/уп, Народный	1	10	10
SQ0359-0108	Светильник встраиваемый СВ 01-08 GX53 220 В 50 Гц, сатин никель, 10 шт/уп, Народный	1	10	10

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник встраиваемый – 2 шт./уп., 10 шт./уп.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение светильников должны осуществляться только квалифицированным специалистом, имеющим допуск к проведению электро-механических работ.

4.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация светильников с механическими повреждениями;
- подключение светильников к неисправной проводке;
- установка светильников на воспламеняющиеся и легковоспламеняющиеся материалы, например, такие, как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

4.2. Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.3. Монтаж и обслуживание светильников производится только при отключенном электропитании сети.

4.4. Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняе-

мого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

4.5. Светильники должны эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.

4.6. Не устанавливать светильники на влажную или токопроводящую поверхность.

4.7. Светильники необходимо устанавливать вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

4.8. Для чистки корпуса светильника примените исключительно мягкие сухие ткани. Недопустимо применение моющих средств, растворителей и других агрессивных моющих или абразивных средств.

4.9. Минимальное расстояние от светильника до освещаемой поверхности должно быть не менее 0,5 м (ГОСТ 17677) (8.1).

5. Установка и подключение

- 5.1. Светильники предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.
- 5.2. Светильники встраиваются в подвесные, натяжные или в подшивные потолки.
- 5.3. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.
- 5.4. Подключение:
 - отключите питание сети;
 - подключите провод питания светильника с помощью клеммной колодки к сетевому проводу согласно маркиров-

- ке: коричневый проводник (L)-фаза, синий проводник (N)-нейтраль;
- вставьте лампу серии GX53 в патрон.
- 5.5. Монтаж светильника:
 - отожмите две пружинные защёлки;
 - установите светильник в заранее подготовленное отверстие в подвесном потолке. Диаметр монтажного отверстия указан в таблице 1;
 - подключите светильник к сети.
- 5.6. Убедитесь в целостности электропроводки после завершения установки светильников.

6. Сведения об утилизации

- 6.1. Светильники подлежат специальной утилизации, отдельной от продуктов бытового значения.

7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +40 °C и относительной влажности 80 % при +25 °C.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие 2 года со дня продажи при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических измене-

- ний неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.)

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник встраиваемый серии СВ под лампу GX53 _____ Народный изготовлен и принят в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 2 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» 20____ г.

С актуальными разрешительными документами вы можете ознакомиться на сайте www.tdme.ru в разделе «Сертификаты».

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи «_____» 20____ г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

ООО «ТДМ»

117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Тел.: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@necm.ru, info@tdomm.ru



Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., КНР, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, зд. «Синьи», оф. А1501.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу ООО «ТДМ» по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ)

RU Паспорт

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:

Светильники встраиваемые серии СВ GX53
Народные.

2. Область применения: в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:

230 В, 50 Гц, GX53, IP20, Та +40 °C, от +1 до +40 °C.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте. Требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления «_____» 20_____. г.

Срок службы не менее 10 лет.

Гарантийный срок 2 года.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (полномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:

Произведено по заказу и под контролем уполномоченного представителя ООО «ТДМ» на заводе: Вэнчжоу Рокранд Трэйд Кампани, Лтд.

Адрес: Китай, г. Вэнчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822.

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью «ТДМ Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603.

9. Свидетельство о приемке:

Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

AM Անձնագիր

1. Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոլեմիք: Светильники встраиваемые серии СВ GX53 Народные:

2. Կրիառամիա բնագավառ. կենսարու:

3. Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրեր:

230 В, 50 Гц, GX53, IP20, Та +40 °C, от +1 до +40 °C:

4. Մունաժման կանոններն ու

պայմանները.

Համաձայն արտադրողի:

Համաձ

