



BOSCH



Сушильная машина

WQG245APPL

[пл]

Руководство пользователя и инструкции
по сборке

Более подробную информацию можно найти в цифровом руководстве пользователя.



Содержание

1 Безопасность	4	8 Цель сушки	27
1.1 Общая информация.....	4	8.1 Изменение цели сушки.....	27
1.2 Использование по назначению.....	4	8.2 Регулировка цели сушки.....	27
1.3 Ограничение группы пользователей	4	9 программ	28
1.4 Безопасная установка.....	5	9.1 Автоматические программы.....	28
1.5 Безопасное использование.....	7	9.2 Временные программы.....	29
1.6 Безопасная очистка и обслуживание	10	10 Аксессуары.....	31
2 Предотвращение материального ущерба риал	12	11 Стирка.....	32
3 Защита окружающей среды экономия.....	12	11.1 Подготовка белья	32
3.1 Снятие упаковки.....	12	12 Основной способ операция	32
3.2 Экономия энергии	12	12.1 Включение устройства.....	32
3.3 Режим энергосбережения.....	13	12.2 Настройка программы.....	32
4 Настройка и подключение.....	13	12.3 Загрузка белья	32
4.1 Распаковка устройства... 13		12.4 Запуск программы.....	33
4.2 Комплект поставки	13	12.5 Добавление белья	33
4.3 Требования к месту установки.....	14	12.6 Прерывание программы.....	33
4.4 Шланг для слива воды.....	15	12.7 Достаньте белье.....	33
4.5 Выравнивание устройства... 18		12.8 Выключение устройства.....	33
4.6 Подключение устройства к электрической сети.....	18	12.9 Ворсовый фильтр.....	33
5 Знакомство с устройством.....	19	12.10 Резервуар для конденсата.....	35
5.1 Устройство.....	19	13 Замок для безопасности детей- я	36
5.2 Корзина для шерсти	20	13.1 Активация блокировки для безопасности детей	36
5.3 Панель управления.....	20	13.2 Деактивация блокировки для безопасности детей	36
6 Дисплей.....	21	14 Функция уменьшения складок.....	36
7 Кнопки	24	14.1 Запуск программы с функцией предотвращения сминания	37
		14.2 Наполнение резервуара для воды.....	37

15 Корзина для шерсти	38	21 Сервис	57
15.1 Установка корзины для шерсти	38	21.1 Номер продукта (E-Nr) и заводской номер (FD).....	58
15.2 Запуск программы «Корзина для шерсти».....	38	22 Параметры потребления.....	59
15.3 Примеры использования корзины для шерсти.....	39	23 Технические данные.....	60
16 Базовые настройки	41		
16.1 Обзор основных настроек.....	41		
16.2 Изменение основных настроек.....	42		
17 Уход за устройством	42		
17.1 Подготовка устройства к уходу	42		
17.2 Подготовка резервуара для конденсата к уходу за устройством.....	43		
17.3 Начало ухода.....	43		
17.4 Курс регулярного ухода Назначение устройства.....	44		
17.5 Подготовка аппарата к интенсивному уходу.....	45		
17.6 Интенсивный уход за устройством	46		
17.7 Окончание интенсивной терапии	47		
18 Чистка и уход.....	48		
18.1 Советы по чистке и уходу	48		
18.2 Фильтр резервуара для воды	49		
18.3 Датчик влажности.....	49		
18.4 Фильтр бака для конденсата	50		
19 Устранение неполадок.....	51		
20 Транспортировка, хранение и утилизация.....	56		
20.1 Подготовка устройства для транспорта.....	56		
20.2 Утилизация старого устройства	56		



1 Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

1.1 Общая информация



¡Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

¡Пожалуйста, сохраните данное руководство и бережно храните его в качестве справочного материала.

информации, а также для других пользователей. ¡Если устройство было повреждено во время транспортировки, не это можно подключить.

1.2 Использование по назначению

Устройство следует использовать только:

¡для сушки и освежения тканей, приспособленных к сушке. швейные и автоматические сушильные машины и промываемые водой.

¡в частном домовладении и закрытых помещениях домашнее задание.

¡до 4000 метров над уровнем моря.

1.3 Ограничение группы пользователей

Этот прибор могут использовать дети старше 8 лет и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного и понятного использования прибора. возникающие в результате риски.

Детям запрещено играть с устройством.


Дети не должны выполнять без присмотра какие-либо действия по очистке и техническому обслуживанию, предназначенные для пользователя.

Не позволяйте детям до 3 лет и домашним животным иметь доступ к устройству.

1.4 Безопасная установка

При установке устройства соблюдайте правила безопасности.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность поражения электрическим током! Неправильно выполненный монтаж представляет серьезную угрозу.

- ▶ Устройство необходимо подключать и использовать в соответствии с информацией, указанной на заводской табличке.
- ▶ Прибор необходимо подключать к сети переменного тока через правильно установленную розетку с заземляющим элементом.
- ▶ Расположение защитных проводников в домашней электроустановке должно выполняться в соответствии с нормативами. Установка должна иметь достаточно большое сечение кабеля.
- ▶ При использовании устройства защитного отключения следует использовать только один тип с маркировкой: 
- ▶ Никогда не подавайте питание на устройство через внешнее коммутационное устройство, например таймер или пульт дистанционного управления.
- ▶ Никогда не подключайте прибор к сети, которая регулярно включается и выключается поставщиком электроэнергии.
- ▶ Если прибор установлен, сетевая вилка должна быть легко доступна, а если легкий доступ невозможен, в соответствии с правилами установки в стационарной электроустановке должен быть установлен разъединитель, чтобы отключить все полюса прибора от сети.
- ▶ Устанавливая устройство, будьте осторожны, чтобы не зажать и не повредить шнур питания.

Поврежденная изоляция или поврежденный сетевой кабель представляют серьезную угрозу.

- ▶ Никогда не допускайте контакта шнура питания с горячими частями устройства или источниками тепла.
- ▶ Никогда не допускайте контакта шнура питания с предметами с острым концом или острыми краями.

- ▶ Никогда не перегибайте, не сдавливайте и не модифицируйте соединительный кабель.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность возгорания!

Использование удлиненного шнура питания и неутвержденных адаптеров опасно.

- ▶ Не используйте удлинители или многорозеточные разветвители.
- ▶ Используйте только одобренные производителем адаптеры и сетевые кабели.
- ▶ Если сетевой кабель слишком короткий и более длинный сетевой кабель недоступен, обратитесь в специализированную электротехническую компанию, которая соответствующим образом адаптирует домашнюю электроустановку.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность травмирования!

Большой вес устройства может привести к травме.

- ▶ Не поднимайте устройство в одиночку.

Если стиральную и сушильную машину сложить друг на друга не так, как указано в инструкции, расположенный сверху прибор может упасть.

- ▶ Для подключения сушильной машины к стиральной машине используйте только соединительный комплект производителя сушильной машины.

→ *"Аксессуары», стр. 31. Любой другой метод настройки не допускается.*

- ▶ Не устанавливайте одно устройство поверх другого, если производитель сушильной машины не предлагает подходящий комплект для подключения.
- ▶ Не ставьте друг на друга устройства разных производителей и разной глубины и ширины.
- ▶ Не ставьте стиральную и сушильную машины друг на друга на возвышении, так как они могут опрокинуться.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут натянуть упаковочные материалы на голову или завернуться в них и задохнуться.

- ▶ Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковкой, особенно с фольгой.

⚠ ВАЖНО – Опасность травмирования!

Во время работы устройство может вибрировать или двигаться.

- ▶ Поместите устройство на чистую, ровную и твердую поверхность.
 - ▶ Выровняйте устройство, используя ножки и уровень. Неправильная установка шлангов и соединительных кабелей может привести к спотыканию.
 - ▶ Прокладывайте шланги и соединительные кабели таким образом, чтобы не было риска споткнуться.
- Если прибор перемещать за выступающие части, например дверцы, детали могут отломиться.
- ▶ Не перемещайте устройство за выступающие части.

⚠ ВАЖНО – Опасность порезов!

Прикосновение к острым краям устройства может привести к травмам.

- ▶ Не прикасайтесь к острым краям устройства.
- ▶ При установке и транспортировке устройства используйте защитные перчатки.

1.5 Безопасное использование

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность поражения электрическим током! Поврежденное устройство или поврежденный соединительный кабель представляют опасность.

- ▶ Никогда не включайте поврежденное устройство.
- ▶ Никогда не тяните за шнур питания, чтобы отключить устройство от сети. Всегда выдергивайте вилку шнура питания.
- ▶ Если устройство или шнур питания повреждены, немедленно отключите шнур питания или выключите предохранитель в блоке предохранителей.

▶ Позвоните в сервис. → *Страница 57*

Проникновение влаги может привести к поражению электрическим током.

- ▶ Используйте устройство только в закрытых помещениях.
- ▶ Никогда не подвергайте устройство воздействию высоких температур и влажности.

- ▶ Не используйте паровые мойки или мойки высокого давления, шланги или разбрызгиватели для очистки устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность для здоровья!

Дети могут запереться в устройстве и подвергнуть себя смертельной опасности.

- ▶ Не размещайте прибор за дверцами, которые могут помешать или затруднить открытие дверцы прибора.
- ▶ Отсоедините вилку шнура питания старого устройства от розетки, затем перережьте шнур питания и разрушите дверной замок устройства, сделав невозможным его закрытие.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность удушья!

Дети могут проглотить или подавиться мелкими деталями, что может привести к удушью.

- ▶ Храните мелкие детали в недоступном для детей месте.
- ▶ Детям нельзя разрешать играть с мелкими деталями.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность взрыва!

Угольная пыль или мука рядом с устройством могут стать причиной взрыва.

- ▶ Во время работы поддерживайте чистоту вокруг устройства.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность отравления!

Конденсат из прибора непригоден для питья и может быть загрязнен тканевыми ворсинками.

- ▶ Не пейте и не используйте конденсат из устройства для каких-либо других целей.

Моющие средства и средства по уходу могут вызвать отравление при проглатывании.

- ▶ В случае случайного проглатывания продукта обратитесь за медицинской помощью.
- ▶ Храните средства для стирки и ухода в недоступном для детей месте.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность возгорания!

Хладагент R290 в этом устройстве экологически безопасен, но легковоспламеняем и может воспламениться при контакте с открытым огнем или источниками воспламенения.

- ▶ Держите открытый огонь и источники возгорания вдали от устройства.

**⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность взрыва!**

Остатки ворса, оставшиеся в фильтре для ворса, могут загореться во время сушки.

- ▶ Регулярно очищайте фильтр для ворса.

Легковоспламеняющиеся предметы, такие как зажигалки или спички, могут загореться во время сушки.

- ▶ Перед сушкой выньте из карманов постиранных вещей все легковоспламеняющиеся предметы.

Нестиранные вещи, попавшие в контакт с растворителями, маслом, воском, средством для удаления воска, краской, жиром или пятновыводителями, могут загореться во время сушки.

- ▶ Не сушите в этом устройстве нестиранные вещи.
- ▶ Перед сушкой тщательно прополощите белье в горячей воде с моющим средством.
- ▶ Не используйте прибор, если белье предварительно было очищено промышленными химикатами.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасность возгорания!

Если процесс сушки прерван преждевременно, белье недостаточно охладится и может загореться.

- ▶ Не прерывайте программу сушки до истечения установленного времени.
- ▶ Если процесс сушки был прерван до истечения установленного времени, немедленно выньте и разложите белье.

⚠ ВАЖНО – Опасность травмирования!

Если наступить на устройство или залезть на него, его крышка может сломаться.


- ▶ Не входите в устройство и не забирайтесь на него.

Прибор может опрокинуться, если вы сядете на открытую дверцу или облокотитесь на нее.

- ▶ Не садитесь и не опирайтесь на дверцу прибора.
- ▶ Не кладите никакие предметы на дверцу прибора. Вы можете получить травму, если засунете руки во вращающийся барабан.
- ▶ Подождите, пока барабан полностью остановится, прежде чем вставлять в него руки.

1.6 Безопасная очистка и обслуживание


Следуйте инструкциям по технике безопасности при очистке и обслуживании устройства.

 **ВНИМАНИЕ** – Опасность поражения электрическим током!
Неправильно проведенный ремонт представляет серьезную угрозу.


- ▶ Ремонт устройства может выполняться только квалифицированным персоналом.
- ▶ Для ремонта устройства следует использовать только оригинальные запасные части.
- ▶ Если сетевой кабель данного устройства поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный центр или лицо, имеющее соответствующую квалификацию, что является необходимым условием для исключения опасностей.

Проникновение влаги может привести к поражению электрическим током.

- ▶ Не используйте паровые мойки или мойки высокого давления, шланги или разбрызгиватели для очистки устройства.

 **ВНИМАНИЕ** – Опасность травмирования! Использование неоригинальных запчастей и дополнительного оборудования опасно.

- ▶ Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары от производителя.

 ВНИМАНИЕ – Опасность отравления!

Использование чистящих средств, содержащих растворители, может привести к образованию токсичных паров.

► Не используйте чистящие средства, содержащие растворители.

2 Предотвращение повреждений материал

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы избежать материального ущерба и повреждения устройства.

ВНИМАНИЕ!

Неправильная дозировка кондиционеров для белья, моющих средств, средств по уходу и чистке может отрицательно повлиять на работу устройства.

- ▶ Следуйте рекомендациям производителя по дозировке.

Превышение максимальной грузоподъемности отрицательно влияет на работу устройства.

- ▶ Соблюдайте максимальную загрузку для каждой программы и не превышайте ее.

→ *"Программы», стр. 28*

Перегрев устройства может отрицательно сказаться на его работе.

- ▶ Во время работы вентиляционную решетку устройства нельзя закрывать.
- ▶ Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.

Легкие предметы, такие как волосы или ворс, могут засасываться в вентиляционную решетку устройства во время работы и оказывать негативное влияние на его работу.

- ▶ Во время работы поддерживайте чистоту вокруг устройства.
- ▶ Убедитесь, что рядом с устройством нет легких предметов.

Поролон или поролон при высыхании могут деформироваться или расплавиться.

- ▶ Не сушите в устройстве текстильные изделия, содержащие пенопласт или поролон.

Неподходящие чистящие средства могут повредить поверхности устройства.

- ▶ Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства.
- ▶ Не используйте чистящие средства с высоким содержанием спирта.
- ▶ Не используйте фрикционные подушечки или абразивные губки.
- ▶ Очищайте устройство только водой и мягкой влажной тканью.
- ▶ Немедленно удалите остатки моющих средств и спреев, которые вступают в контакт с устройством.

3 Защита окружающей среды ЭКОНОМИЯ

3.1 Снятие упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и подлежат вторичной переработке.

- ▶ Утилизируйте отдельные элементы в соответствии с типом материала.

3.2 Экономия энергии

Устройство, используемое по данной инструкции, потребляет меньше электроэнергии.

Устройство следует использовать в хорошо проветриваемом помещении. Вентиляционную решетку устройства нельзя закрывать.

Воздухообмен заблокирован

продлевает продолжительность программы и увеличивает потребление энергии.

Перед сушкой отожмите белье в стиральной машине.

иВысокая влажность увеличивает время стирки.
продолжительность программы и увеличивает
потребление энергии.

Используйте максимальную загрузку программ.

→ *"Программы», стр. 28*

иПревышение максимального значения допустимая нагрузка увеличивает продолжительность программы и увеличивает потребление энергии.

После высыхания очистите ворсовый фильтр → *Страница 33.*

иВорсовый фильтр загрязнен уменьшает поток воздуха, увеличивает продолжительность программы и увеличивает потребление энергии.

3.3 Режим энергосбережения

Если устройство не используется в течение длительного времени, оно автоматически перейдет в режим энергосбережения. Все индикаторы гаснут и мигают. Запустить/Добавить белье. Режим энергосбережения завершается перезагрузкой устройства.

4 Настройка и подключение НЕТ

4.1 Распаковка устройства

ВНИМАНИЕ!

Оставленные в барабане предметы, не связанные с работой устройства, могут привести к материальному ущербу и повреждению устройства.

► Перед запуском устройства снимите эти предметы и прикрепленные аксессуары с барабана.

1. Снимите с устройства всю упаковку и защитные чехлы.

→ *"Снятие упаковки», стр. 12.*

2. Проверьте устройство на наличие видимых повреждений.

3. Откройте дверцу прибора.

→ *"Основные операции», стр. 32*

4. Снимите принадлежности с барабана.

5. Закройте дверцу прибора.

4.2 Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на предмет возможных повреждений при транспортировке.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства с некомплектным или поврежденным оборудованием может отрицательно повлиять на его работу.

неисправности устройства и может привести к материальному ущербу и повреждению устройства.

- ▶ Не используйте устройство с некомплектным или поврежденным оборудованием.
- ▶ Замените соответствующее оборудование перед запуском устройства.
→ "Аксессуары», стр. 31

Комплект поставки Описание

	Сушильная машина Ва
	Дополнительные докумен- менты
	Шланг сливается давать воду из адаптер, вы можете муфты и муфты с копьём. → "«Шланг для слива воды», Страница 15
	кувшин для воды удары → "Наполнение водный танк Я иду», страница 37.
	Шерстяная корзина со вставкой → "Корзина включена шерсть", Страница 38

4.3 Требования к месту установки

ВНИМАНИЕ!

Если устройство наклонено более чем на 40°, остатки воды могут вытечь из устройства и привести к материальному ущербу.

- ▶ Будьте осторожны при наклоне устройства.
- ▶ Транспортируйте устройство в стоячем положении.
Остатки замерзшей воды в устройстве могут повредить его.
- ▶ Не устанавливайте и не используйте устройство в местах, подверженных морозу, или на открытом воздухе.

Если вы начнете использовать его сразу после транспортировки, содержащийся в устройстве хладагент может его повредить.


- ▶ Сразу после транспортировки подождите два часа, прежде чем запускать устройство.

Расположение:	Требования
На полу	Установить устройст- во на чистом, плоский и прочный маленькая земля. Выровняйте это устройство → Страница 18.
	

Расположение: Требования

В прачечной колонне сушилка

Установите устройство столбец-




не стиральная машина-сушилка, только оригинальный набор соединений про-приличная сушилка. → "Аксессуары", Страница 31

→ "Аксессуары", Страница 31

Устройство должно быть жить, чтобы разместить исключительно на стиральная машина этого са-мой продюсер-ага. Глубина я ширина устройства должен умереть-скажи обмен-стиральная машина ром. Не ставь стиральная машина-купальто для нижнего белья Возвышенность.

Около стены



Не перетягивайте шланги живет между стеной и устройством.

4.4 Шланг для слива воды

Во время сушки в устройстве скапливается конденсат, который устройство использует для очистки.

част.ения. Быть уведенным устранение лишнего

Конденсат воды попадает непосредственно в канализацию, используйте дренажный шланг.

Комментарии

Устройство следует использовать с прилагаемый шланг для слива воды. После подсоединения шланга для слива воды → Страница 15нет необходимости регулярно опорожнять резервуар для конденсата → Страница 35. ;

Дополнительное оборудование → "Аксессуары», стр. 31можно заказать на сайте.

Подключение шланга слив воды

Чтобы избежать регулярного опорожнения резервуара для конденсата, подсоедините шланг для слива воды.

ВНИМАНИЕ!

Если устройство эксплуатируется без правильно подсоединенного шланга для слива конденсата или воды, из соединения может вытечь жидкость.

► Перед запуском устройства правильно подсоедините к разьему шланг слива конденсата или шланг слива воды.


Требования

Устройство и оборудование для пожертвования распакованы. → "Распаковка устройства», стр. 13

Устройство размещается в месте целевая ску.

→ "Требования к месту установки», стр. 14


- 1.Снимите шланг слива конденсата с разъема.




Шланг для отвода конденсата установлен на разъеме на заводе.

Внимание:При снятии шланга слива конденсата из разъема может вытечь жидкость.


- 2.Поместите шланг для слива конденсата в держатель.




- 3.Наденьте шланг слива воды на разъем до упора.




- 4.Опорожните резервуар для конденсата → Страница 35.



- 5.Снимите колпачок внизу.



6. Вставьте заглушку в углубление
вверху.



7. Вставьте емкость для конденсата
→ Страница 36.

8. Подключите устройство к
канализации.
→ "Виды подключения слива
воды», стр. 17

Кончик: Чтобы слить конденсат
обратно в резервуар для конденсата
(например, при изменении места
установки устройства), выполните
вышеуказанные действия в обратном
порядке.

Виды подключения водоотведения

ВНИМАНИЕ!
Если слив заблокирован или
закрыт, скопившиеся сточные воды
могут стечь обратно в устройство.

► Перед запуском устройства
убедитесь, что сточные воды
быстро сбрасываются в
канализацию и устранены засоры.


СОК МИН. 80
см и максимум 100
см.

Внимание: Разделение-
подключить Y-главу-
связь

→ Страница 31


позволяет вам подключиться
отсоединение шланга
ведущий
вода дополнительно
твое устройство,
например, стиральные
машины, для тех же отходов
Неа.

Слив стиральной машины
драки.




Замените шланг
эфферентный
поливать полностью
И
материал-
монтажный кронштейн.
Локоть фиксированный
кататься высоко-
режет максимум 100
см.

Слив в канализацию-
ух ты.



Замените шланг
эфферентный
поливать полностью
И
материал-
монтажный кронштейн.
Локоть фиксированный
попасть в канал.

Слить в сифон
Неа.




Безопасный
место подключения
соединение с группой
зажимающий
(12-22мм).

Поздн прикрепите шланг
Отведущий
Вода во главе с
нет шланг на

4.5 Выравнивание устройства

Для снижения шума и вибрации устройство следует правильно выровнять.

- ▶ Чтобы выровнять устройство, поверните ножки устройства. Проверьте настройку с помощью спиртового уровня.



Все ножки устройства должны устойчиво стоять на земле.

4.6 Подключение устройства к электрической сети

1. Подключите вилку шнура питания устройства к розетке рядом с устройством.


Параметры подключения устройства можно найти в разделе Технические характеристики → Страница 60.

2. Проверьте, надежно ли вилка вставлена в розетку.

5 Знакомство с вашим устройством

5.1 Устройство


Здесь вы можете найти обзор частей устройства.



В сожалев зависимости от типа устройства на рисунке показаны следующие детали: например, цвет или форма, могут различаться.

1	Вентиляция
2	Ворсовый фильтр → Страница 33
3	Дверь
4	Резервуар для конденсата → Страница 35
5	Панель управления → Страница 20


5.2 Корзина для шерсти



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Крепление ножки |
| 2 | Шерстяная корзина |
| 3 | Вставлять |
| 4 | Ушко для крепления на крючок |

5.3 Панель управления


Панель управления используется для управления функциями устройства и предоставления информации о его состоянии.



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Программы → Страница 28 |
| 2 | Программа ат или → Страница 32 |
| 3 | Дисплей → Страница 21 |
| 4 | Кнопки → Страница 24 |

6 Дисплей


На дисплее отображаются текущие значения настроек, варианты выбора или информация и советы.










Пример отображения

Индикация	Имя	Описание
00:40 ¹	Продолжительность программ/оставшееся время программа	Приблизительная ожидаемая продолжительность программы или время, оставшееся до окончания программы.
1:25	Временная программа	Временная программа установлена. → "Временные программы», стр. 29
9,0 кг ¹	Рекомендуемая нагрузка-нек	Максимальная загрузка для заданной программы в кг.
+ 0:45 ¹	Готов	→ "Кнопки», стр. 26
☹	Гарантия перед детьми	горит: блокировка для безопасности детей ми активирован. мигает: блокировка от детей активен и устройство включено. → "Деактивация защиты от дети», Стр на 36


¹Пример

Индикация	Имя	Описание
 (Начать-посуда для стирки)	Старт/Пауза	Запустить, прервать или остановить ;горит: программа запущена и может оставаться прервано или остановлено. ;мигает: запуск возможен или продолжение программы.
 (Для пресс-Ваня)	Цель сушки: для глажка	Цель сушки активирована. → "Кнопки», стр. 25
 (К гардеробу)	Цель сушки: для шкафы	Цель сушки активирована. → "Кнопки», стр. 25
 (К гардеробу плюс)	Цель сушки: для Плюс шкафы	Цель сушки активирована. → "Кнопки», стр. 24
+ 1 +2 +3	Целью сушки является стоял установленный	Настроенная цель сушки активирована. → "Кнопки», стр. 24 → "Кнопки», стр. 25 → "Кнопки», стр. 25
 (Снижение складки)	Уменьшение складок ценить	Уменьшение складок активировано. → "Кнопки», стр. 25
 (Нежный сушка)	Бережная сушка-НЕТ	Включена бережная сушка деликатных тканей. → "Кнопки», стр. 26
4,5 кг (Полунагруженный рыбалка загружена-к)	Полунагруженный	Половина нагрузки активирована. → "Кнопки», стр. 26
 (Немой-НЕТ)	Тихая сушка	Включена бесшумная сушка без звуковых сигналов. → "Кнопки», стр. 26
	Бак для кон-конденсированная вода	Опорожните резервуар для конденсата → Страница 35. Вставьте емкость для конденсата → Страница 36.
	Ворсовый фильтр	Очистка ворсового фильтра → Страница 33.
КрЭ	Обычные консервы устройство устройства	Выполните плановое техническое обслуживание устройства. → "Регулярный уход за устройством», стр. 44.
	Водный танк	Заполните резервуар для воды → Страница 37 к функции уменьшения складок.
1Пример		

Индикация	Имя	Описание
Горячий	Процесс охлаждения	Белье охлаждается при вращении барабана, что предотвращает его повреждение. Этот процесс можно прервать, только открыв дверцу. Внимание: Не меняйте программу.
	Автоматический самоочистка	Автоматическая самоочистка промывает теплообменник устройства. Внимание: Не снимайте резервуар для конденсата и не прерывайте программу.
	Сушка	Статус программы
	Цель сушки: для глажка	Статус программы
	Цель сушки: для шкафы	Статус программы
	Меньше складок	Статус программы
	Функция сокращения складки	Статус программы
 (Начать-посуда для стирки)	Пауза	Статус программы
Конец	Конец программ	Статус программы
1Пример		

7 КНОПОК

Ниже представлен обзор кнопок и возможных настроек.

Кнопка	Выбор	Описание
Начать/Добавить белье	<ul style="list-style-type: none"> ¡включение ¡прерывание ¡Пауза 	Включение, остановка или приостановить программу ему.
 3 сек.	<ul style="list-style-type: none"> ¡активация ¡деактивация 	<p>Активация или деактивация-вакансия охранника перед детьми. Защита панели прежде чем случайно об-слуга.</p> <p>В случае актив-защита детей и исключение блокировка устройства для безопасности детей остается активной.</p> <p>→ <i>"Замок для безопасности детей», стр. 36</i></p>
За гардероб плюс	<ul style="list-style-type: none"> ¡За гардероб плюс ¡+1 ¡+2 ¡+3 	<p>¡После выбора «Добавить в шкаф» плюс активированный зо-становится цель сушки. Цель сушки определяет насколько влажным или сухим должно быть белье в конце цикла грамм.</p> <p>→ <i>"Назначение сушки», стр. 27</i></p> <p>¡После выбора +1, +2 или +3 совпало цель сушки остается.</p> <p>→ <i>"Регулировка цели сушки», стр. 27.</i></p>

Кнопка	Выбор	Описание
В гардероб	;В гардероб ;+1 ;+2 ;+3	;После выбора До f был активирован цель сушки. Цель сушки определяет насколько влажным или сухим должно быть белье в конце цикла грамм. → "Назначение сушки», стр. 27 ;После выбора +1, +2 или +3 совпало цель сушки остается. → "Регулировка цели сушки», стр. 27.
Для глажки	;Для глажки ;+1 ;+2 ;+3	;После выбора Нажать, актива- становится цель сушки. Цель сушки определяет насколько влажным или сухим должно быть белье в конце цикла грамм. → "Назначение сушки», стр. 27 ;После выбора +1, +2 или +3 совпало цель сушки остается. → "Регулировка цели сушки», стр. 27.
Уменьшение складок	;активация ;деактивация	Активация или деактивация- уменьшение складок ценить. После завершения программы, барабан вращает белье через равные промежутки времени в течение 60 минут, чтобы предотвратить никаких складок.

Кнопка	Выбор	Описание
Бережная сушка	<ul style="list-style-type: none"> ¡активация ¡деактивация 	<p>Активация или деактивация- Кнопочное управление: бережная сушка. Для деликатных тканей, таких как полиакрил или эластан, температура снижается. Продолжительность программы продлен.</p>
Готов	<ul style="list-style-type: none"> ¡Конец программы ему ¡Продолжительность программы ему 	<ul style="list-style-type: none"> ¡Определение времени для завершение программы. Продолжительность программы му уже входит в комплект Количество часов. После запуска про- грамм будет отображаться продолжительность программы ему. ¡Установка времени занимает- настройка программы для программ по времени. → <i>"Временные программы», стр. 29</i>
Немой	<ul style="list-style-type: none"> ¡активация ¡деактивация 	<p>Активация или деактивация- активация сигнала после окончания программы.</p>
Полунагруженный	<ul style="list-style-type: none"> ¡активация ¡деактивация 	<p>Сушите отдельные предметы белья или небольшие загрузки.</p>

8 Цель сушки

Каждая автоматическая программа предназначена для сушки. Цель сушки определяет, насколько сухим или влажным должно быть белье в конце программы.

Цель сушки	Мойка	Результат сушки
За гардероб плюс	Многослойный, толстый. текстиль, который трудно сушить.	Белье сухое.
В гардероб	Однотонный однослойный текстиль.	Белье сухое.
Для прессования	Однотонный однослойный текстиль	После сушки белье остается слегка влажным. Чтобы избежать складок, гладьте белье сразу после сушки или развешивайте его, пока оно еще влажное.




8.1 Изменение цели сушки

Для некоторых автоматических программ можно изменить цель сушки, чтобы сделать белье еще более сухим или влажным.

1. Установите автоматическую программу.
→ *"Автоматические программы"*, стр. 28

и На дисплее отображаются определенные Цель сушки.

2. Нажимать В гардероб, В гардероб плюси или Для глажки.

и На дисплее отображается:  (Иди, шу),  (шакф плюс) или  (Вниз глажка)

8.2 Регулировка цели сушки

Если после сушки с использованием определенной цели ткань кажется слишком влажной, вы можете отрегулировать цель сушки.

1. Установите автоматическую программу.
→ *"Автоматические программы"*, стр. 28

и На дисплее отображаются определенные Цель сушки.

2. Нажимать В гардероб плюс, В гардероб или Для глажки.

и На дисплее отображается: «+1», «+2» или «+3».

9 программ

Текстиль можно сушить, используя автоматическую программу или программу по времени.

9.1 Автоматические программы

Автоматические программы — это программы, в которых датчики влажности измеряют остаточную влажность белья во время сушки. Программа завершается, когда достигается заданная цель сушки. Каждая автоматическая программа предназначена для сушки → *Страница 27*. Цель сушки определяет, насколько сухим или влажным должно быть ваше белье после завершения программы.


Советы

Выберите цель сушки в соответствии с технологией.

стили или желаемый результат сушки.

→ *"Назначение сушки», стр. 27*

Этикетки по уходу включают дополнительную информацию для облегчения выбора программы.


Программа	Описание	Макс. нагрузка (кг)
Хлопок	Сушка прочных и термостойких тканей из хлопка или льна.	9,0
 Эко хлопок	Сушка прочных и термостойких тканей из хлопка или льна. Программа энергосбережения.	9,0
Синтетика	Сушка тканей из синтетических или смешанных волокон.	3,5
Смешивание	Сушка тканей из хлопка и синтетических волокон.	3,0
Одеяла	Сушка текстильных изделий с наполнителем из синтетических волокон, подушек, одеял или одеял. Внимание:Сушите большие текстильные изделия, одеяла и подушки по одной.	2,5
Гигиена Плюс	Сушка прочных и термостойких тканей из хлопка или льна. Внимание:Рекомендуемая программа для особо высоких требований к гигиене.	4,0


Программа	Описание	Макс. нагрузка (кг)
Спорт/Фитнес	Быстросохнущая спортивная одежда из функциональных, синтетических и микрофибровых волокон.	1,5
Рубашки/Блузки	Сушка рубашек и блузок из хлопка, льна, синтетики и смесовых волокон. Внимание:Для достижения оптимальных результатов сушки сушите максимум 5 рубашек или 5 блузок за раз. После сушки прогладьте или развесьте белье. Остаточная влага тогда распределится равномерно.	1,5
Фаст 40'	Сушка тканей из синтетических волокон и легкого хлопка.	2.0
Полотенца	Сушка прочных и термостойких полотенец и халатов из хлопка или льна.	6.0

9.2 Временные программы

Временные программы – это программы с фиксированной или регулируемой продолжительностью. Программа завершается по истечении времени, даже если белье еще не высохло. Программы по времени предназначены для сушки отдельных вещей или тонких текстильных изделий.

Кончик:Этикетки по уходу содержат дополнительную информацию, облегчающую выбор программы.

Временная программа	Описание	Макс. нагрузка (кг)
Шерсть в корзине	Сушка шерстяных или смесовых тканей. Внимание:Эти текстильные изделия следует сушить только в шерстяной корзине. → <i>"Корзина из шерсти», стр. 38</i>	один кусок текстиль
5 рубашек 	Уменьшение складок и запахов, переносимых по воздуху, от рубашек и блузок, которые когда-то носили. → <i>"Функция уменьшения складок», стр. 36</i>	от 2 до 5 кусочки тика-СТИЛИ

Временная программа	Описание	Макс. нагрузка (кг)
1 рубашка 	Уменьшение складок и запахов, переносимых по воздуху, от рубашек и блузок, которые когда-то носили. → "Функция уменьшения складок», стр. 36	Один кусок текстиль
Порог. время. теплый	Сушка всех видов тканей, кроме шерсти и шелка. Предназначен для предварительно высушенного или слегка влажного белья, а также для сушки толстого многослойного белья.	3.0

10 аксессуаров

Используйте оригинальное оборудование. Они точно адаптированы к устройству.

Внимание:Некоторые элементы оборудования доступны в других цветах. Пожалуйста свяжитесь → "Сервис», стр. 57.

	Приложение	Номер заказа
Комплект подключения	Установите устройство на стиральной машине такой же ширины и глубины, приспособленной для этой цели в целях экономии места.	WTZ27410
Комплект подключения с выдвижной верх вбок	Установите устройство на стиральной машине такой же ширины и глубины, приспособленной для этой цели в целях экономии места. Выдвижная столешница облегчает загрузку и разряд устройства.	WTZ27400
Шерстяная корзина	Текстиль из одношерстяной ткани, спортивная обувь и плюшевые талисманы. шейте или проветривайте в шерстяной корзине.	WMZ20600
Y-сплиттер	Включает соединение Сливной шланг вода из дополнительного устройства в тот же сифон.	15000490
Чистящее средство устройства	Запасная часть для функций интенсивного обслуживания устройства.	00311829
Платформа	Установите устройство на поднят, чтобы ты мог было легко загружать и разгружать.	WTZPW20D

11 Прачечная

Внимание:Дополнительную информацию можно найти в цифровом руководстве пользователя, которое можно получить, отсканировав QR-код в оглавлении или на сайте www.bosch-home.com.

11.1 Подготовка белья

ВНИМАНИЕ!

Предметы, оставленные в белье, могут повредить выстиранные ткани и барабан.

- ▶ Перед использованием устройства выньте все предметы из карманов постиранного текстиля.
- ▶ Чтобы сохранить прибор и выстиранные ткани, их необходимо подготовить.
 - Опустошите карманы
 - Удалить песок из манжет и карманов.
 - Застегните пододеяльники и наволочки.
 - Закройте все молнии, липучки, крючки и петли.
- Завяжите тканевые ремни, ленты фартука или используйте сетки для стирки.
- Отстегните лягушки и свинцовые ленты от штор или постирайте шторы в специальных сетках для стирки.
- Для мелкого белья, например детских носков, используйте сетку для стирки.
- Разложите белье и перемешайте его, чтобы оно не было плотно упаковано, или следуйте инструкциям программы.
- Отжимайте белье перед сушкой.
- Шерстяное белье, спортивную обувь, плюшевые игрушки сушите только в сушильной машине.

для шерсти
→ *"Корзина из шерсти», стр. 38*

12 Основной способ

умение обращаться

Внимание:Дополнительную информацию можно найти в цифровом руководстве пользователя, которое можно получить, отсканировав QR-код в оглавлении или на сайте www.bosch-home.com.

12.1 Включение устройства

Требование:Устройство правильно настроено и подключено.

→ *"Настройка и подключение», стр. 13.*

- ▶ Установите переключатель программ на выбранную программу.

12.2 Настройка программы

- 1.Поверните переключатель программ, чтобы выбрать нужную программу.
→ *"Программы», стр. 28*
- 2.При необходимости отрегулируйте настройки программы.

12.3 Загрузка белья

Внимание:Во избежание складок соблюдайте максимальную загрузку.

→ *"Программы», стр. 28.*

Требование:Прачечная готова.

→ *"Прачечная», стр. 32*

- 1.Открой дверь.
Убедитесь, что барабан пуст.
- 2.Поместите белье в барабан.
- 3.Закройте дверь.

Убедитесь, что белье не застряло в дверце машины.

12.4 Запуск программы

Внимание: Чтобы изменить время до окончания программы, сначала установите время «До готовности».

▶ Нажимать Запустить/Добавить белье.

и видно на дисплее

продолжительность программы или время готовности.

и После завершения программы, «Конец» появляется на свету.

12.5 Добавление белья

После запуска программы вы можете в любой момент добавить или вынуть белье.

1. Нажимать Запустить/Добавить белье.

Процесс охлаждения начинается автоматически примерно через 30 секунд и охлаждает белье при вращении барабана. Чтобы пропустить или прервать процесс охлаждения, откройте дверцу.
→ *"Дисплей", стр. 23*

2. Откройте дверцу прибора.

3. Добавьте или уберите белье.

4. Закройте дверцу прибора.

5. Нажимать Запустить/Добавить белье.

12.6 Прерывание программы

1. Нажимать Запустить/Добавить белье.

Процесс охлаждения начинается автоматически примерно через 30 секунд и охлаждает белье при вращении барабана. Чтобы пропустить или прервать процесс охлаждения:
Открой дверь.

→ *"Отображать", Страница 23*

2. Открой дверь, ты не требует.

3. Вынуть белье → *Стр. 33*.

12.7 Достаньте белье

1. Откройте дверцу прибора.

2. Вынесите белье.

12.8 Выключение устройства

▶ Установите программатор на Искключение.

12.9 Ворсовый фильтр

Во время сушки ворс из белья улавливается ворсовым фильтром. Ворсовый фильтр защищает устройство от ворса.


Очистка ворсового фильтра

После завершения программы сушки или отображения сообщения во время работы очистите ворсовый фильтр.

Внимание: Если устройство не очистить, как описано, его работоспособность может ухудшиться.


Требования

и На дисплее отображается после сушки:
но: «Конец»


и/или во время работы: 

1. Открой дверь.


2. Удалите ворс с двери.



3.Снимите фильтр для ворса, состоящий из двух частей.




4.Удалите ворс из углубления фильтра.




Следите за тем, чтобы ворс не попадал в воздуховод.


5.Отсоедините двухкомпонентный ворсовый фильтр.




6.Откройте оба ворсовых фильтра.




7.Удалите ворс.




8.Тщательно промойте оба фильтра для ворса теплой проточной водой и высушите их.



9.Закройте и подсоедините оба фильтра для ворса.



10.Установите двухсекционный фильтр для ворса.



11.Закройте дверь.

12.10 Резервуар для конденсата

Во время сушки в устройстве скапливается конденсат, который устройство использует для очистки. Заводской конденсат собирается в резервуаре для конденсата.

Внимание:Устройство необходимо использовать с прилагаемым шлангом для слива воды. После подсоединения шланга для слива воды → Страница 15нет необходимости регулярно опорожнять бак и конденсат → Страница 25.

Опорожнение резервуара для конденсата


После завершения программы сушки или отображения сообщения во время работы опорожните резервуар для конденсата.

Требования

На дисплее отображается после сушки: «Конец»


или во время работы

1.Вытащите контейнер для конденсата горизонтально.



пожалуйста Безопасный для детей

2. Опорожните резервуар для конденсата.



Регулярно проверяйте фильтр контейнера для конденсата.

→ Страница 50 и очистите его, если он грязный.


Перед запуском устройства убедитесь, что резервуар для конденсата вставлен в устройство.

→ "Установка емкости для конденсата», стр. 36

Установка резервуара для конденсата

Требование: Резервуар для конденсата → Страница 35 был удален с устройства.


- ▶ Вставьте контейнер для конденсата до упора.




13 Защита от дети

Устройство можно защитить от непреднамеренного использования элементов управления.


13.1 Активация блокировки для безопасности детей

- ▶ Нажмите обе кнопки морской  3 узел. примерно на 3 секунды.

и На дисплее отображается .  Элементы управления заблокированы. и Блокировка для безопасности детей остается активным даже после выключения устройства и в случае отключения электроэнергии.

13.2 Деактивация блокировки для безопасности детей

Требование: Чтобы отключить блокировку для безопасности детей, устройство должно быть включено.

- ▶ Нажмите обе кнопки морской  3 узел. примерно на 3 секунды.

и Дисплей гаснет .

14 Функция уменьшения складки

Чтобы уменьшить складки и запахи, переносимые по воздуху, такие как сигаретный дым, в случае сухой

Для легкой, малоношенной одежды можно запустить программу с функцией уменьшения складок.

14.1 Запуск программы против сминания

Внимание

Одежду с остатками пота, духов или дезодоранта следует постирать, прежде чем снова надеть.

Не используйте наборы для чистки сушильной машины.

Не используйте программу уменьшения складок для следующих тканей:

шерсть, кожа и вискоза

текстиль, содержащий меня-

сталь, дерево или пластик куртки консервированные воском или масло

Требования

Прачечная готова.

→ *"Подготовка белья», стр. 32.*

Белье рассортировано.

Белье загружено.

→ *"Загрузка белья», стр. 32.*

1. Запустите программу с функцией уменьшения складок.

→ *"Временные программы», стр. 29*

2. Запустить программу → *Страница 33.*

Когда резервуар для воды пуст, на дисплее появляется

соответствующее сообщение:

→ *"Наполнение резервуара для воды», стр. 37.*

Средняя продолжительность программы против сминания составляет примерно 45 минут и может быть увеличена или сокращена в зависимости от температуры окружающей среды.

После завершения программы, «Конец» появляется на свету.

3. → *"Достаньте белье», стр. 33..*

Эффект уменьшения складок может различаться в зависимости от типа ткани, размера загрузки и набора программ. Чтобы избежать складок, удаляйте текстильные изделия сразу после окончания программы.

4. Повесьте одежду и придайте ей форму.

14.2 Заполнение резервуара для воды

Устройство разглаживает морщины на сухой, ношенной одежде с помощью холодной питьевой воды. Если во время работы появляется сообщение, наполните резервуар для воды.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства с загрязненной или слишком горячей водой может привести к его повреждению.

- ▶ Резервуар следует наполнять только холодной питьевой водой.
- ▶ Не используйте конденсированную или дистиллированную воду, а также добавки или средства для удаления накипи для функции удаления складок.

Требования


Программа с функцией была запущена уменьшение складок.

→ *"Запустите программу с функцией «Защита от сминания», стр. 37.* На дисплее отображается:

Резервуар для конденсата


→ *Страница 35* был удален с устройства.

1. Налейте примерно 180 мл холодной питьевой воды в переднее отверстие с помощью прилагаемого кувшина.



Регулярно проверяйте фильтр резервуара для воды и очищайте его, если он загрязнен.

→ *"Очистка фильтра резервуара для воды», стр. 49.*

Если значок не исчезает на дисплее,  налейте холодную питьевую воду в отверстие на передней стороне устройства и правильно выровняйте устройство.

→ *"Выравнивание устройства», стр. 18*

и Дисплей гаснет: 

2. Вставьте емкость для конденсата
→ *Страница 36.*

3. Запустите программу.

→ *"Запустите программу с функцией «Защита от сминания», стр. 37.*

15 Корзина из шерсти

Корзина для шерсти используется для сушки деликатных тканей, мягких игрушек или спортивной обуви в лежачем положении.


Внимание: Дополнительное оборудование
→ *"Аксессуары», стр. 31* ты можешь говорить на сайте.

- 15.1 Прикрепите корзину як для шерсти


1. Открой дверь.

Убедитесь, что барабан пуст.

2. Поместите ножки корзины для шерсти в отверстия ворсового фильтра.



3. Прикрепите ручку корзины для шерсти к верхнему крючку спереди.



15.2 Запуск программы «Корзина для шерсти»

ВНИМАНИЕ!


Если текстильные изделия в корзине для шерсти касаются вращающегося барабана или ребер барабана, это может привести к повреждению текстиля и прибора.

- ▶ Помещайте текстильные изделия во вставку или корзину для шерсти таким образом, чтобы они не соприкасались с барабаном и ребрами барабана.

Требование: Корзина для шерсти помещается в устройство.

→ *"Вставьте корзину для шерсти», стр. 38.*

1. Поместите текстильные изделия прямо в корзину или вставку для шерсти.
→ "Примеры использования корзины для шерсти", стр. 39.



2. Закрывать дверь.
3. Выберите программу для корзины для шерсти или программу по времени.
→ "Программы», стр. 28
4. При необходимости отрегулируйте продолжительность временной программы.
→ "Кнопки», стр. 26

Соблюдайте рекомендуемую продолжительность программы для белья в корзине для шерсти:

Один кусочек текстиль	Продолжительность программа в часы:минуты
Тонкий свитер шерсть	примерно 1:20
Толстый свитер шерсть	примерно 1:30 - 3:00
Юбка	примерно 1:00 - 1:30
Брюки	примерно 1:00 - 1:30
Перчатки	примерно 0:30
Спортивная обувь	примерно 1:30 / с проветриванием макс. 2:00

Кончик: На переднем плане да дку- быч или многослойный горювые тексти- продолжительность судебного огр- аму принадлежит разбирательства должна быть продлена.

5. Запустить программу → Страница 33.
6. По окончании программы извлеките корзину для шерсти.

15.3 Примеры использования шерстяной корзины


ВНИМАНИЕ!

Если текстильные изделия в корзине для шерсти касаются вращающегося барабана или ребер барабана, это может привести к повреждению текстиля и прибора.

- Помещайте текстильные изделия во вставку или корзину для шерсти таким образом, чтобы они не соприкасались с барабаном и ребрами барабана.

Пример


Брюки или юбка



Приложение

Расслабленная техника Стиля положила в картридже. Внимание: До начала су-де- постирать белье.

Свитер




Пример	Приложение
Спортивная обувь	<p data-bbox="312 161 449 209">В обуви нести язык.</p> <p data-bbox="312 220 518 408">Снимите вставки и/или или подпяточники. Разложить по корзинкам-из шерсти, свернутый в рулон полотенце для создать возможность</p> <p data-bbox="312 413 465 493">отношение-в обуви по диагонали.</p> <p data-bbox="312 497 471 577">Надень туфли каблуки на полотенце.</p> <p data-bbox="312 587 501 751">Внимание: Не стоносите стельки. Не сушите оба из кожи или с кожей элементы.</p>
Плюшевые талисманы В	<p data-bbox="312 770 518 850">Вставьте талисман добавить в корзину на шерсть.</p> <p data-bbox="312 855 518 1078">Внимание: Не стоносите стельки. Убедись в том, что талисманы не... они выпадут из корзины для шерсти, если их больше или если они маленькие.</p>

16 Основные настройки

Базовые настройки устройства можно настроить под индивидуальные нужды.


16.1 Обзор основных настроек



Параметр базовый	Про позиция грамм	Ценить	Описание
Конечный сигнал	2	0 (выкл.) 1 (уровень тихий) 2 (уровень посредственный) 3 (громко уровень) 4 (уровень Очень громкий)	Настройка громкости сигнала в конце программы.
Звук хмуриться	3	0 (выкл.) 1 (уровень тихий) 2 (уровень посредственный) 3 (уровень громкий) 4 (уровень Очень громкий)	Устанавливает громкость сигнала при нажатии кнопок.
про счетчик граммы	5	42 ₁	Укажите количество запущенных программ.
¹ Пример			

16.2 Изменение основных настроек

1. Установите программатор в положение 1.



2. Нажимать Для глажки, одновременно устанавливая программатор в положение 2.

и На дисплее отображается реальная стоимость.


3. Установите переключатель программ в желаемое положение.

→ *"Обзор основных настроек", стр. 41*

4. Нажмите, чтобы изменить значение Готов.


5. Чтобы сохранить изменения, выключите устройство.

1. Вынесите белье.




2. Закройте дверцу прибора.

3. Вытащите контейнер для конденсата горизонтально.



4. Опорожните резервуар для конденсата → *Страница 35.*



17 Уход за устройством

17.1 Подготовка устройства к уходу

Перед проведением регулярного и интенсивного ухода необходимо подготовить аппарат.

Требование: Ворсовый фильтр удален. почистил.

→ *"Очистка фильтра КЛачкув", стр. 33.*


17.2 Подготовка емкости для конденсата

Я позабочусь об устройстве


Внимание:Если конденсат слили из устройства с помощью дренажного шланга, подготовьте емкость для конденсата перед регулярным или интенсивным уходом за устройством.

→ "Шланг для слива воды», стр. 15

1.Выньте вставленную заглушку из углубления контейнера для конденсата.



2.Вставьте крышку снизу.



иКонтейнер для конденсата

Теперь самое время быть запеченным
подготовить устройство.

Внимание:Если конденсат слили из устройства с помощью дренажного шланга, после обычного и интенсивного ухода выполните вышеописанные действия в обратном порядке.

17.3 Начало ухода

Требования


¡Устройство подготовлено для ухода за.

→ "Подготовка устройства к уходу», стр. 42..

¡Контейнер для конденсата Дерево подготовлено к уходу.

→ "Подготовка резервуара для конденсата к техническому обслуживанию устройства», стр. 43.

1.Установите программу в положение 1.



2.Нажмите и удерживайтеДля глажки.

3.Установите программу на позицию 4.

4.ОтпуститьДля глажки.

иПоявятся на дисплее

чередование «CP1» и продолжительности программы.

17.4 Обычный уход за устройством

Чтобы удалить возможное легкое загрязнение, можно выполнить обычный уход за устройством.

Внимание:После определенного периода использования устройство автоматически порекомендует регулярный уход. Затем перед запуском и после завершения программы на дисплее появляется сообщение «CrE», которое отображается в течение 5 секунд. Уведомление будет действовать до тех пор, пока не будет завершена стандартная программа ухода за устройством.


Требования

Устройство подготовлено для ухода за.

→ "Подготовка устройства к уходу», стр. 42..


→ "Начало ухода», стр. 43..

1.Налейте в резервуар для конденсата примерно 1 ½ литра теплой водопроводной воды.




Резервуар для конденсата полный вода должна быть всегда в наличии стирайте в положении р, зима, чтобы жидкость не вытекала.

2.Нажмите на контейнер для конденсата до щелчка.




3.НажиматьЗапустить/Добавить белье. иПрограмма ухода начинается устройство и звучит сигнал. иПосле завершения ухода за устройством, На дисплее появляется надпись «Конец» и звучит сигнал.


4.Вытащите контейнер для конденсата горизонтально.



5.Опорожните резервуар для конденсата → *Страница 35.*



6.Нажмите на контейнер для конденсата до щелчка.



иУход за устройством никуда не денется
взволнованный.

Внимание:Если конденсат слили из устройства с помощью дренажного шланга, после завершения обычного и интенсивного ухода за устройством выполните действия, указанные в разделе
→ *"Подготовка резервуара для конденсата к техническому обслуживанию устройства», стр. 43*в обратном порядке.

17.5 Подготовка к интенсивному уходу за устройством НИЯ

Если устройство не используется более месяца, возможно появление стойких загрязнений или запахов. Чтобы их удалить, можно провести интенсивный уход за устройством.

Внимание:Реанимация аппарата длится около 4 часов. Продолжительность может быть продлена, если необходимые мероприятия в рамках программы не выполняются на постоянной основе. Интенсивный уход за устройством не должен прерываться после запуска программы.

Требования

- ¡Устройство подготовлено для ухода за
→ *"Подготовка устройства к уходу», стр. 42..* ¡Уход начался
→ *"Начало ухода», стр. 43..*


► Нажимать+

ипоявиться на дисплее


Изменения «CP2» и продолжительности программы.

17.6 Интенсивный уход за устройством

1. Вытащите контейнер для конденсата горизонтально и опорожните его.




2. Налейте флакон оригинального средства по уходу → "Аксессуары», стр. 31и примерно 1 ½ литра теплой водопроводной воды в резервуар для конденсата.




Полный резервуар для конденсата должен всегда находиться в горизонтальном положении, чтобы жидкость не вытекала.

3. Нажмите на контейнер для конденсата до щелчка.




4. Нажимать Начать/Добавить белье .
Запускается программа ухода за прибором и раздается звуковой сигнал.
Примерно через 3 часа очистка устройства прекращается, а на дисплее мигает оставшаяся продолжительность программы.

5. Вытащите контейнер для конденсата горизонтально и опорожните его.




- 6.Налейте в резервуар для конденсата примерно 1 ½ литра теплой водопроводной воды.




Полный резервуар для конденсата должен всегда находиться в горизонтальном положении, чтобы жидкость не вытекала.

- 7.Осторожно наклоните горизонтально и опорожните контейнер для конденсата, чтобы смыть остатки оригинального средства по уходу.




17.7 Окончание интенсивной терапии

- 1.Налейте в резервуар для конденсата примерно 1 ½ литра теплой водопроводной воды.



Полный резервуар для конденсата должен всегда находиться в горизонтальном положении, чтобы жидкость не вытекала.

- 2.Нажмите на контейнер для конденсата до щелчка.




- 3.НажиматьЗапустить/Добавить белье.


иУход за устройством будет продолжение. Когда вы закончите чистку устройства, на дисплее появится надпись «Конец» и раздастся звуковой сигнал.

пожалуйста Чистка и уход


4. Вытащите контейнер для конденсата горизонтально.



5. Опорожните резервуар для конденсата → Страница 35.



6. Нажмите на контейнер для конденсата до щелчка.



7. Выключите устройство.
→ "Выключение устройства ЗВОНКИ",
Страница 33

и Уход за устройством Эния осталась
взломанный.

Внимание: Если конденсат слили из устройства с помощью дренажного шланга, после завершения обычного и интенсивного ухода за устройством выполните действия, указанные в разделе
→ "Подготовка резервуара для конденсата к техническому обслуживанию устройства», стр. 43в обратном порядке.

18 Чистка и уход- ГНАТИЯ

Чтобы устройство сохраняло работоспособность в течение длительного времени, его необходимо тщательно чистить и ухаживать.

Внимание: Дополнительную информацию можно найти в цифровом руководстве пользователя, которое можно получить, отсканировав QR-код в оглавлении или на сайте www.bosch-home.com.

18.1 Инструкции по очистке и уходу

Корпус и электроника сервисное обслуживание только ЧИСТЫЙ воды и протереть влажная бусинка-рука.	Детали устройства они остаются чистый и гигиеничный объявление.
---	---

Немедленно удалить-принять все меры предосторожности остатки стиральные машины и спреи.	Есть свежие отложения. легче целое- полностью удален-тело.
--	---

Дверца устройства оставшийся жгутик открытый.	Оставшаяся вода может испариться-знать, что ограничить время создания неприятный ароматы в устройство.
---	---

18.2 Фильтр бака для воды


Фильтр резервуара для воды защищает устройство от загрязнения.

Очистка фильтра резервуара для воды

Регулярно проверяйте фильтр и очищайте его, если он загрязнен.


Требование: Резервуар для конденсата → *Страница 35* был удален с устройства.

1. Снимите фильтр.



2. Очистите фильтр под проточной теплой водой или промойте его в посудомоечной машине.

3. Вставьте фильтр.



4. Вставьте емкость для конденсата → *Страница 36*.

18.3 Датчик влажности

Датчик влажности прибора определяет, насколько влажное белье во время сушки. В зависимости от остаточной влажности белья устройство меняет продолжительность автоматической программы.

Очистка датчика влажности

После длительного использования на датчике влажности могут скопиться тонкие слои накипи или остатки моющих и ополаскивающих средств. Регулярно очищайте датчик влажности.

ВНИМАНИЕ!


Твердые или грубые предметы могут повредить датчик влажности.

- ▶ Не используйте для чистки твердые или грубые предметы, абразивные чистящие средства или стальную мочалку.

Внимание: Если устройство не очистить, как описано, его работоспособность может ухудшиться.

1. Открой дверь.

2. Очистите датчик влажности губкой.




18.4 Фильтр бака для конденсата

Во время сушки в конденсат попадает ворс из белья. Фильтр резервуара для конденсата защищает устройство от ворса.


Очистите фильтр контейнера для конденсата.

При опорожнении резервуара для конденсата фильтр очищается автоматически. Регулярно проверяйте фильтр и очищайте его, если он загрязнен.

1.Опорожните резервуар для конденсата → *Страница 35.*




2.Снимите фильтр.



3.Очистите фильтр под проточной теплой водой.
воды или промойте посудомоечная машина
водой.

4.Вставьте фильтр до упора.



5.Вставьте емкость для конденсата
→ *Страница 36.*

19 Устранение неполадок

Мелкие неисправности устройства вы можете устранить самостоятельно. Прежде чем обращаться в сервис, пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о том, как устранить неполадку самостоятельно. Это позволит избежать ненужных затрат.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электрическим током!



Неправильно проведенный ремонт представляет серьезную угрозу.

- ▶ Ремонт устройства может выполняться только квалифицированным персоналом.
- ▶ Для ремонта устройства следует использовать только оригинальные запасные части.
- ▶ Если сетевой кабель данного устройства поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный центр или лицо, имеющее соответствующую квалификацию, что является необходимым условием для исключения опасностей.

Вина	Причина и устранение неполадок
«Горячо» и барабан вращается.	Процесс охлаждения активен. 1.Это не ошибка. 2.Не меняйте программу во время процесса охлаждения. Внимание:Процесс охлаждения занимает до 10 минут. Вы по-прежнему можете управлять устройством.
Гудящий шум.	Компрессор активен. ▶ Нет неисправности – нормальный рабочий шум.
Дисплей гаснет и мигает/Пуск/Добавить белье.	Режим энергосбережения активен. ▶ Нажмите любую кнопку. и Дисплей снова проснется.
"КрЭ"	После определенного периода использования устройство автоматически порекомендует регулярный уход. ▶ → <i>"Регулярный уход за устройством», стр. 44.</i>
Функция сокращения складки держатся слишком долго.	Низкая температура окружающей среды продлевает срок действия функции предотвращения сминания. ▶ Нет ошибок – никаких действий не требуется.
	Отслаивающийся фильтр загрязнен. ▶ → <i>"Очистка ворсового фильтра», стр. 33.</i>
Устройство не работает.	Вилка шнура питания не вставлена. ▶ Подключите устройство к электрической сети. Перегорел предохранитель в блоке предохранителей.

Вина	Причина и устранение неполадок
Устройство не работает.	<p>▶ Проверьте предохранитель в блоке предохранителей.</p> <p>Отключение электричества.</p> <p>▶ Проверьте, работают ли другие устройства и освещение помещения.</p>
Устройство работает сделал паузу, но будет... Бен оборачивается.	<p>Процесс охлаждения активен.</p> <p>▶ Нет ошибок – никаких действий не требуется.</p>
Образование складок ценить.	<p>Было загружено слишком много белья.</p> <p>▶ Соблюдайте максимально допустимую нагрузку → <i>"Программы», стр. 28.</i></p> <p>После сушки белье слишком долго находилось в барабане.</p> <p>1. Сразу после сушки достаньте белье из барабана.</p> <p>2. Растяните кусочки нижнего белья, чтобы они остыли.</p> <p>Выбранная программа не подходит для данного типа ткани.</p> <p>▶ Установите подходящую программу для данного типа ткани. → <i>"Программы», стр. 28</i></p> <p>Синтетика слишком долго сохла.</p> <p>▶ → <i>"Изменение цели сушки», стр. 27..</i></p> <p>▶ → <i>"Регулировка цели сушки», стр. 27..</i></p> <p>Меньше складок не активировались.</p> <p>▶ Активируйте функцию предотвращения сминания. → <i>"Кнопки», стр. 25</i></p>
 и программа осталась прервал.	<p>Контейнер для конденсата заполнен.</p> <p>1. → <i>"Опорожнение резервуара для конденсата», стр. 35.</i></p> <p>2. → <i>"Установка емкости для конденсата», стр. 36.</i></p> <p>3. → <i>"Запуск программы», стр. 33.</i></p> <p>Шланг слива воды погнут или зажат.</p> <p>1. Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не зажат.</p> <p>2. Уложите шланг слива воды так, чтобы он не сминался.</p> <p>Шланг слива воды подсоединен неправильно.</p>

Вина	Причина и устранение неполадок
☰ и программа осталась прервал.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что шланг слива воды правильно подсоединен. → <i>"Подсоединение сливного шланга», стр. 15.</i>
Шланг слива воды заблокирован.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Промойте сливной шланг под проточной водой. 	
Фильтр контейнера для конденсата загрязнен.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Очистите фильтр контейнера для конденсата», стр. 50..</i> 	
Конденсатная вода в контейнере для конденсата конденсированная вода хотя это связано змея истощена-вода.	<p>Устройство использует конденсированную воду в автоматическая самоочистка.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Нет ошибок – никаких действий не требуется. <p>Шланг слива воды подсоединен неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что шланг слива воды правильно подсоединен. → <i>"Подсоединение сливного шланга», стр. 15.</i>
Программа не включается сам.	<p>Блокировка для безопасности детей активирована.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Деактивация блокировки для безопасности детей», стр. 36</i> <p>Не нажата Запустить/Добавить белье.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Нажимать Запустить/Добавить белье. <p>Никакая программа не установлена.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → <i>"Настройка программы», стр. 32.</i> 2. → <i>"Запуск программы», стр. 33.</i>
Во время сушки изменение продолжительности программы.	<p>Ход программы оптимизирован в электронном виде. Это может изменить продолжительность программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Нет ошибок – никаких действий не требуется.
Накачивающий звук.	<p>Насос конденсата активен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Нет неисправности – нормальный рабочий шум.
Жужжащий звук.	<p>Вентиляция компрессора активна.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Нет неисправности – нормальный рабочий шум.
Слишком долгое время высыхания.	<p>Отслаивающийся фильтр загрязнен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Очистка ворсового фильтра», стр. 33.</i> <p>Температура окружающей среды выше 30°C?</p>

Вина	Причина и устранение неполадок
Слишком долгое время высухания.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что температура окружающей среды ниже 30°C.
	<p>Температура окружающей среды ниже 15°C?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что температура окружающей среды ниже 15°C.
	<p>Недостаточная циркуляция воздуха в месте установки устройства.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проветрите помещение, где установлено устройство.
	<p>Слишком мало конденсата для автоматической самоочистки при постоянном использовании функции предотвращения сминания.</p>
	<p>Воздухозаборник устройства заблокирован.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что воздухозаборник устройства свободен.
	<p>Теплообменник загрязнен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Регулярный уход за устройством», стр. 44.</i>
	<p>Автоматическая самоочистка промывает теплообменник устройства.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Это не ошибка. 2. Не снимайте контейнер для конденсата. 3. Не прерывайте программу.
Вода протекает.	<p>Устройство не выровнено должным образом.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Выравнивание устройства», стр. 18</i> <p>Шланг слива воды подсоединен неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Убедитесь, что шланг слива воды правильно подсоединен. → <i>"Подсоединение сливного шланга», стр. 15.</i>
	<p>Резервуар для воды, предотвращающий сминание, пуст.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Наполнение резервуара для воды», стр. 37..</i>
Вода переливается во время наполнения водный танк.	<p>Резервуар для воды полон.</p> <p>Внимание: Переливающаяся вода безвредна.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Не наливайте больше воды в резервуар. <p>Фильтр резервуара для воды загрязнен.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Очистка фильтра резервуара для воды», стр. 49..</i>

Вина	Причина и устранение неполадок
Белье слишком влажное.	<p>Выбранная программа не подходит для данного типа ткани.</p> <p>▶ Установите временную программу сушки. → <i>"Программы», стр. 28</i></p>
	<p>Отключение электричества.</p> <p>▶ Проверьте, работают ли другие устройства и освещение помещения.</p>
	<p>Было загружено слишком много белья.</p> <p>▶ Соблюдайте максимально допустимую нагрузку → <i>"Программы», стр. 28.</i></p>
	<p>Теплое нижнее белье кажется более влажным, чем есть на самом деле.</p> <p>1. Сразу после сушки достаньте белье из барабана.</p>
	<p>2. Растяните кусочки нижнего белья, чтобы они остыли.</p>
	<p>Выбранная программа не подходит для сушки.</p> <p>▶ → <i>"Изменение цели сушки», стр. 27..</i></p>
	<p>Цель сушки не соответствует.</p> <p>▶ → <i>"Регулировка цели сушки», стр. 27..</i></p>
	<p>Загрузка слишком мала.</p> <p>▶ Установите временную программу сушки. → <i>"Программы», стр. 28</i></p>
	<p>Датчик влажности загрязнен.</p> <p>▶ → <i>"Очистка датчика влажности», стр. 49.</i></p>
	<p>Цикл сушки прерван, и контейнер для конденсата заполнен.</p> <p>1. → <i>"Опорожнение резервуара для конденсата», стр. 35.</i></p> <p>2. → <i>"Установка емкости для конденсата», стр. 36.</i></p> <p>3. → <i>"Запуск программы», стр. 33.</i></p>
Устройство чувствует общие собрания неприятных запахов.	<p>Постоянное загрязнение инструмента или длительный простой машины более месяца.</p> <p>▶ → <i>"Подготовка аппарата к интенсивному уходу», стр. 45.</i></p>

20 Транспортировка, хранение и утилизация

В этом разделе описывается, как подготовить устройство к транспортировке и хранению. Здесь вы также можете найти информацию об утилизации использованных устройств.

20.1 Подготовка устройства к транспортировке

ВНИМАНИЕ!

Если вы начнете использовать его сразу после транспортировки, содержащийся в устройстве хладагент может его повредить.

- ▶ Сразу после транспортировки подождите два часа, прежде чем запускать устройство.

Кончик: Устройство может содержать остатки воды, которая может вытечь во время транспортировки. Транспортируйте устройство в стоячем положении.

Требования

¡ Резервуар для конденсата пусто. Опорожните резервуар для конденсата

→ *Страница 35*

¡ Устройство включено.

→ *"Включение устройства», стр. 32*

1. Установите любую программу

→ *Страница 32.*

2. Запустить программу → *Страница 33*

подождите 5 минут.

и Конденсированную воду удаляли. накапливается.

3. Выключите устройство.

→ *"Выключение устройства», стр. 33*

4. Снимите шланг слива воды с соединения.

→ *"Виды подключения слива воды», стр. 17*

5. Зафиксируйте шланг слива воды от непреднамеренного отсоединения.

Убедитесь, что шланг слива воды не перекручен.

6. Опорожните резервуар для конденсата → *Страница 35.*

7. Вставьте емкость для конденсата → *Страница 36.*

8. Отключите устройство от сети
Отключите устройство от сети.

и Устройство готово к транспор-
порту.

20.2 Утилизация использованного
оборудования

Экологичная утилизация
устройства позволяет восстановить
ценное сырье.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность нанесения вреда здоровью!
Дети могут запереться в устройстве и подвергнуть себя смертельной опасности.

- ▶ Не размещайте прибор за дверцами, которые могут помешать или затруднить открытие дверцы прибора.
- ▶ Отсоедините вилку шнура питания старого устройства от розетки, затем перережьте шнур питания и разрушите дверной замок устройства, сделав невозможным его закрытие.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ****Риск возгорания!**

Хладагент R290, используемый в этом устройстве, не наносит вреда окружающей среде, но легко воспламеняется и может загореться при неправильной утилизации устройства.

- ▶ Убедитесь, что устройство правильно утилизировано на специализированном предприятии.
- ▶ Защищайте трубы контура хладагента и изоляцию от повреждений.

1. Вытащите вилку шнура питания из розетки.
2. Перережьте шнур питания.
3. Утилизируйте устройство в соответствии с правилами защиты окружающей среды.

Информацию о текущих возможностях утилизации можно получить у продавца или в администрации города или коммуны.



Данное устройство маркировано в соответствии с Европейской директивой 2012/09/ЕС и польский Польский закон от 29 июля 2005 г. «Об отходах электрического и электронного оборудования» (Законодательный вестник 2005 г., № 180, поз. 1495) с обозначением нарисованный контейнер для мусора. Такие знаки просто сообщает об этом данное оборудование нельзя размещать после окончания срока его использования. **включая другие бытовые отходы.**

Пользователь обязан передать его сборщикам мусора.

бывшее в употреблении электрооборудование

договорная и электронная. Те, кто осуществляет сбор, включая местные пункты сбора, магазины и муниципальные образования, создают соответствующую систему, позволяющую вернуть это оборудование. Правильная обработка отходов электрического и электронного оборудования способствует

чтобы избежать вреда для здоровья человека и окружающей среды последствия, возникающие в результате присутствия опасных ингредиентов и ненадлежащее хранение и обработка такого оборудования.

21 Сервис

Если у пользователя возникают вопросы по использованию устройства, он не может устранить неисправность самостоятельно или устройство требует ремонта, ему следует обратиться в наш сервисный центр.

Функционально соответствующие оригинальные запасные части, соответствующие соответствующим нормам экодизайна, доступны в нашем сервисном центре в течение как минимум 10 лет с даты размещения устройства на рынке Европейской экономической зоны.

Внимание: По условиям гарантии производителя сервисное обслуживание осуществляется бесплатно.

Подробную информацию о сроке и условиях гарантии можно получить в нашем сервисе, у продавца устройства или на нашем сайте.

При обращении в сервисную службу сообщите номер продукта (E-Nr.) и заводской номер (FD) устройства. Контактные данные сервиса можно найти здесь или в прилагаемом списке точек обслуживания или на нашем сайте.

21.1 Номер продукта (E-Nr) и заводской номер (FD)

Номер продукта (E-Nr) и заводской номер (FD) указаны на заводской табличке устройства.

В зависимости от модели

шильдик располагается:

• на внутренней стороне двери.


• на внутренней стороне клапана

сервировка.

• на задней стороне устройства.

Для быстрого доступа вы можете записать данные устройства и номер телефона сервисной службы отдельно.







22 Параметры потребления

Программа  Эко хлопок (отмечен-отмечен стрелкой) предназначен для сушки хлопчатобумажных тканей с нормальным уровнем влажности и характеризуется наивысшей эффективностью по параметрам энергопотребления при сушке влажных хлопчатобумажных тканей.

Данные о расходе, указанные на этикетке энергоэффективности, относятся к влажности белья 60%. Значения, указанные для других программ, являются ориентировочными и определены в соответствии с действующим стандартом EN61121.

Фактические значения могут отличаться от заявленных в зависимости от типа ткани, состава белья, подлежащего сушке, остаточной влаги в ткани, установленной степени сушки, размера загрузки, условий окружающей среды и режима стирки. активированы дополнительные функции.

Время, отображаемое при выборе программы, представляет собой прогнозируемую продолжительность программы/Время готовности и определялось на основе абсолютно нового устройства при скорости стиральной машины 1000 об/мин.

Программа	Влажность- ность конец- ва (%)	Нагрузка- НЕК (кг)	Скорость- кость революция- дова- ния (в об/мин/ МИНУТ)	Влажность- ность старт- кова (%)	Время продолжительность программа- ему (час:мин)	Носить энергия цикл)
Хлопок + В шкаф	- 1,5	9,0	1400	50	2:59	2.07
Хлопок + В шкаф	- 1,5	4,5	1400	50	2:16	1,42
Хлопок + В шкаф	- 1,5	9,0	1000	60	3:19	2.36
Хлопок + В шкаф	- 1,5	4,5	1000	60	2:27	1,58
Хлопок + В шкаф	- 1,5	9,0	800	70	3:39	2,65
Хлопок + В шкаф	- 1,5	4,5	800	70	2:38	1,74
 Эко хлопок	0,0	9,0	1400	50	2:38	1,77
 Эко хлопок	0,0	4,5	1400	50	1:51	1.09
 Эко хлопок	0,0	9,0	1000	60	2:56	2.05
 Эко хлопок	0,0	4,5	1000	60	2:01	1,25
 Эко хлопок	0,0	9,0	800	70	3:14	2.34
 Эко хлопок	0,0	4,5	800	70	2:12	1.41
Хлопок + К пра- сова	12,0	9,0	1400	50	1:47	1.19
Хлопок + К пра- сова	12,0	4,5	1400	50	1:12	0,70

Программа		Влажность- ность конец- ва (%)	Нагрузка- нек (кг)	Скорость- кость революция- (кВт/Ви- дова- ния (в об/мин/ минут)	Влажность- ность старт- кова (%)	Время продолжительность программа- ему (час:мин)	Носить энергия цикл)
Хлопок сова	+ К пра-	12,0	9,0	1000	60	2:07	1,49
Хлопок сова	+ К пра-	12,0	4,5	1000	60	1:23	0,87
Хлопок сова	+ К пра-	12,0	9,0	800	70	2:28	1,79
Хлопок сова	+ К пра-	12,0	4,5	800	70	1:34	1.03
Синтетика	+ В шкаф	2.0	3,5	800	40	1:00	0,55
Синтетика	+ В шкаф	2.0	3,5	600	50	1:09	0,67

23 Технические данные

Высота устройства звонки	84,2 см
Ширина устройства звонки	59,8 см
Глубина устройства звонки	61,3 см
Глубина устройства из задачи- стремительный дверь	65,4 см
Глубина устройства из открытого- мне дверь	109,6 см
Масса	56,4 кг
Максимум партия	9,0 кг
Напряжение сети в	220-240В, 50 Гц

☞ Минимальный залоговая стоимость установка для выпечки ция	10А
Номинальная мощность	800 Вт
Потребляемая мощность	;Выключенный режим ния: 0,15 Вт ;Устройство не выключен: 0,50 Вт
Температура окружающей среды- связь	;По меньшей мере: 5°C ;Максимум: 35°C
Длина кабеля источник питания	145 см

Дополнительную информацию о вашей модели можно найти на сайте <https://errel.es.euroora.eu/>. Этот веб-адрес содержит ссылку на официальную базу данных продуктов ЕС EPREL. Здесь вам нужно подать заявку

1Применяется только к странам Европейской экономической зоны.

советы по поиску модели.

Идентификатор модели формируется из символов, предшествующих косой черте в номере продукта (E-Nr.) на заводской табличке. Альтернативно, идентификатор модели можно найти в первой строке энергетической этикетки ЕС.



BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

www.bosch-home.com/service

Контактные данные всех стран указаны в прилагаемом каталоге услуг.

БШ Хаусгерäte ГмбХ

Карл-Верн-штрассе 34
81739 Мюнхен, ГЕРМАНИЯ
www.bosch-home.com

и компания Бош

9001734820

9001734820(020331)

пожалуйста