

Описание:

Полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло со сниженным уровнем сульфатной зольности, серы и фосфора. Рекомендуется для широкого круга современных двигателей европейских автопроизводителей, включая Volkswagen-Audi. Отлично подходит для большинства современных дизельных автомобилей оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Соответствует экологическим нормам EURO 4 и выше.

Характеристики:

ACEA C3-12

API SN

Meets the requirements of
VW 504.00/507.00

MB 229.51

BMW Longlife-04

Porsche C30



Typicals:

Density at 15 °C, kg/l	0,853
Viscosity -30 °C, mPa.s	5740
Viscosity 40 °C, mm ² /s	67,30
Viscosity 100 °C, mm ² /s	11,90
Viscosity Index	175
Flash Point COC, °C	228
Pour Point, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	6,7
Sulphate Ash, %	0,67

Типичные характеристики:

Плотность при 15 °C, кг/л	0,853
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5740
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	67,30
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	11,90
Индекс вязкости	175
Температура вспышки по Кливленду, °C	228
Температура застывания, °C	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	6,7
Сульфатная зольность, %	0,67

The data mentioned in this product information sheet are meant to enable the reader to orient himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible carefullness on the stated date, the composer does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, specially for critical applications, to make the final product-choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.