

Описание:

Полностью синтетическое моторное масло премиум класса для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Подходит для использования в турбированных двигателях. Специальный пакет присадок в сочетании с синтетической базой обеспечивает высокий уровень защиты двигателя при больших нагрузках в условиях пробок и агрессивном стиле вождения. Соответствует новейшим требованиям международных стандартов API/ACEA.

Характеристики:

ACEA A3/B4-12

API SN/CF

Meets the requirements of

VW 502.00/505.00

MB 229.3/226.5

Porsche A40, BMW Longlife-01

GM LL-B-025

Renault RN0700/RN0710

Fiat 9.55535-M2



Typicals:

Density at 15 °C, kg/l	0,853
Viscosity -30 °C, mPa.s	5740
Viscosity 40 °C, mm ² /s	90,20
Viscosity 100 °C, mm ² /s	15,00
Viscosity Index	173
Flash Point COC, °C	223
Pour Point, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	10,3
Sulphate Ash, %	1,33

Типичные характеристики:

Плотность при 15 °C, кг/л	0,853
Вязкость при -30 °C, мПа·с	5740
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	90,20
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	15,00
Индекс вязкости	173
Температура вспышки по Кливленду, °C	223
Температура застывания, °C	-42
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,3
Сульфатная зольность, %	1,33