



# MOTOR OIL VX 0W-30

**MOTOR OIL VX 0W-30** - это высокоэффективное полностью синтетическое энергосберегающее масло, с увеличенным сроком замены, предназначенное для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких фургон, где предписана норма VAG 504.00/507.00,

**MOTOR OIL VX 0W-30** - разработано на основе высококачественных синтетических базовых масел (полиальфаолефинов) в сочетании с уникальной технологией присадок для достижения следующих характеристик:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном запуске.
- Очень высокая термостойкость и устойчивость к окислению.
- Отличная стойкость к пенообразованию, коррозии и износу.
- Высокая диспергирующая и моющая способность.
- Высокий индекс вязкости.
- Увеличенный срок замены масла
- Также подходит для двигателей, оснащенных другими катализаторами, такими как TWC.



**MOTOR OIL VX 0W-30** соответствует следующим требованиям::

Соответствует требованиям: **ACEA C3 VW 504 00/507 00 Porsche C30**

Характеристика	Ед. изм.	Метод	Значение
Класс вязкости SAE		SAE J300	0W-30
Плотность @15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	844
Кинематическая Вязкость @40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	60,3
Кинематическая Вязкость @100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D7042	11,8
Индекс вязкости		ASTM D2270	197
Вязкость хол. пуска @-35°C, max	сП	ASTM D2270	5900
Температура вспышки о. т.	°C	ASTM D92	>201
Температура застывания	°C	ASTM D7346	-48
Щелочное число	Мг КОН/г	ASTM D2896	8,1
Сульфатная зольность	% масс.	ASTM D874	0,7

Код продукта: 45290

Дата пересмотра: 04-03-2022

Дата разработки: 21-06-2021

03