



# 1002T

**Моторное масло для 2-х тактных двигателей**

**Автоматическая подача или предварительное смешиванием масла с топливом**

**Минеральное**

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

Предназначено для любых 2-х тактных мотоциклов, дорожных, внедорожных, мопедов...  
Может использоваться как в системе автоматической подачи масла, так и способом предварительного смешивания масла с топливом.  
Используется с этилированным и неэтилированным бензином, биотопливом.

## **УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

СТАНДАРТЫ	API TC
СООТВЕТСТВИЕ	JASO FB level
ТРЕБОВАНИЯМ	

Масло предназначено для использования во всех системах впрыска масла в топливо.  
Препятствует образованию отложений в двигателе и системе выпуска. Противостоит образованию нагара на свечах.

Мгновенно образует стабильную смесь с топливом.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 3% до 4% (от 33:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

## **ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

Цвет	Визуально	Зелёный
Плотность при 20 °C (68°F)	ASTM D1298	0.879
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	77.9 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.9 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	107
Температура вспышки	ASTM D92	166°C / 331°F
Температура застывания	ASTM D97	-15°C / -5°F
Щелочное число	ASTM D2896	1.2 мг КОН/г