

AVISTA pace ASIA SAE 5W-50

Универсальное моторное масло для широкого спектра легковых автомобилей, отвечающее всем требованиям спецификации API SP. Специально разработано для соответствия требований азиатских OEM-производителей, а также многих других

ПРИМЕНЕНИЕ

- легковые автомобили (бензин)
- гибридные автомобили
- может подходить для двигателей с дополнительным газовым баллоном (пожалуйста, обратите внимание на соответствующие спецификации OEM-производителя)
- Подходит для моделей Lexus, Mitsubishi, SsangYong и других

ОСОБЕННОСТИ

- низкий уровень отложений и износа
- улучшенная в сравнении API SM стойкость к старению
- стабильность вязкости
- экономия топлива
- низкие выбросы выхлопных газов
- чистота мотора
- чистота поршней
- увеличенный интервал замены

РЕКОМЕНДАЦИИ

API SP

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Указанные данные являются типовыми.)

Параметр	Система расчет	Единица	
Класс SAE	SAE J 300		SAE 5W-50
Плотность при 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см ³	0.830 – 0.870
Кин. вязкость при 100 °C	ASTM D7279	мм ² /с	17.0 – 18.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		min. 175
Общее щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	6.4 – 8.4
Дин. вязкость при -30 °C	ASTM D5293	мПа*с	max. 6,600
Точка вспышки COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Температура застывания	ASTM D7346	°C	max. -33

Чтобы наши клиенты могли использовать возможности последних технологических достижений, мы сохраняем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов. (VS-Number 2)